

新型固定式后翻液压翻板卸车机厂家-河北伟誉输送机械有限公司

产品名称	新型固定式后翻液压翻板卸车机厂家-河北伟誉输送机械有限公司
公司名称	河北伟誉输送机械有限公司
价格	280000.00/台
规格参数	品牌:伟誉达 尺寸:17.6*3.0米 产地:河北衡水
公司地址	阜城县王集乡王老庄
联系电话	15931389016

产品详情

液压翻板分为移动式液压翻板和固定式液压翻板，统称为液压卸车机。

移动式液压翻板卸车机为后翻式卸车机，为满足粮库库区在不同地点卸粮而开发的新产品，该产品荣获“重大首台（套）关键技术装备与零部件”荣誉称号。与传统的人工卸粮方式相比，具有使用人工少、效率高、卸粮干净、经济效益明显等特点。

固定式液压翻板卸车机为地上无地坑模式，采用双平台设计，减少施工周期，直接可以在混凝土水平地面安装使用，而且可以根据场地变化而移动再次利用。

液压翻板主要参数

I 承重重量：80t；

I 卸车角度：45°；

I 卸车平台尺寸：17.6m × 3.0m；

I 卸车循环周期：30min（受输送和清理设备速度影响）；

- I 坡道角度：-8°；
- I 额定电压：AC380V；
- I 额定压力：16MPa；
- I 额定功率：18.5kw；
- I 移动性能：液压自动转向、行走；
- I 转弯半径：20m；
- I 转弯道路宽度：12.5m；
- I 离地高度：220mm；
- I 通过宽度：5m；
- I 行驶速度：5km/h；
- I 自重：22t（含渡桥和专用料斗）

油泵电机采用倒置安装方式，系统整体布局合理，性能可靠，大量采用了国内先进液压控制技术，适应在高低温、粉尘大等恶劣环境下使用。

采用知名品牌液压元器件，采用同步控制技术，保证两条液压缸同步运行动作，保持平台水平；恒压变量技术，二级压力调定并自动切换技术，减少了液压系统发热量，节能降耗，并且降低了系统噪音，改善了工作环境。

液压控制系统设计了应急回路功能和防爆管技术，当系统意外断电或液压胶管爆裂等极端情况发生时，液压翻板会停止工作，通过液压单向截止阀，液压翻板会缓慢的低速下降到初始位置，消除了安全隐患，保证了人员、设备、车辆的安全。