

牛舍通风降温悬挂风机

产品名称	牛舍通风降温悬挂风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

设备特点：

框架：外框采用数控设备自动加工工艺制作，风机采用先进的CAD设计，加厚镀锌层，抗腐蚀性强，坚固耐用。外观美观，重量轻，易安装。

保护网：加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固。

轴承：风机采用优质轴承，优质不锈钢扇叶，高强度的航空铝镁金属轮毂，高效能的节能电机。

提手：先进的提手设计，搬运更方便。

电机：采V型皮带传动，配置的高效节能电机，国标、通过3C认证，防护等级：IP54，绝缘等级：F级；

皮带：优质B型皮带，不变形、寿命长；在整个使用周期内免于维护；

检测：六道严格的质量检测程序：噪音检测、振动检测、转动同心性能检测、风叶转速检测、风量检测、整机效率检测。

牛舍风机安装注意事项：

- 1、安装前首先检查风机各部件是否安全，并检查外壳、风叶是否因运输过程引起的变形或损坏，否则应予修复后确定正常才可使用。
- 2、安装前要先检查基础是否有足够的强度和固定螺钉是否符合风机安装孔尺寸。
- 3、检查框架、风叶有无变形，扇叶转动是否灵活，有无摩擦现象，检查所有紧固件是否齐全、拧紧。

- 4、安装前应检查进风口和出风口的位置及安装尺寸是否相对。
- 5、线路电压必须与电动机上额定电压相符。
- 6、电机非接线部分不可随意拆卸，接线时，打开接线室的盖，牛场风机，穿入引线接到端子上，接好后，盖上盖拧紧螺钉使其间隙小于0.2MM。
- 7、检查各转动部件是否相碰，紧固件是否牢固。
- 8、使用前应先检查风叶旋转方向是否与风机相一致。
- 9、使用中的排风扇应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物，以免影响散热。
- 10、风机起动前应先检查风机里面有无妨碍风轮转动的物件，如工具等。
- 11、长期不用的风机重新使用时，应按说明书再检查一遍，合适后方可使用。牛舍通风降温悬挂风机

牛舍风机构造及原理

- 1.叶片采用专用镜面不锈钢冲压成型制成，风量大，不变形，不断裂，不挂灰，美观耐用。
- 2.风机框采用工程聚丙烯塑料，增加了其厚度，使用不生锈，减少风机震动和噪音，增加风机稳定性
牛舍通风降温悬挂风机
- 3.扇叶均经过电脑动平衡测试仪校正，使风机运行平稳，降低噪音，增强稳定性，延长使用寿命。
- 4.电机采用铝镁合金外壳，散热性好，效率高，电机尺寸小，重量轻，电流低，力矩大。
牛舍通风降温悬挂风机

扇叶采用不锈钢扭曲冲压成形，风量大、不变形、不断裂；

外壳设计轻盈，重量轻，美观大方、易于安装；

加重型正面送风保护网，有效保护扇叶，安全牢固；

采用益阳特有的凹进式风机搬运提手设计，不但有效避免装卸，搬运过程的不便，还不会影响风机安装和外观效果；

配置高效节能电机，通过3C认证，防护等级：IP55，绝缘等级F级。

百牧机械设备有限公司坐落于山东青州，309国道、高铁站、济青高速、青云高速、长深高速横贯东西南北，现代港天物流园、鸿德物流、天宝钢材物流集散中心交通便利，为公司的发展提供了得天独厚的条件。我公司集产品研发、设计、制造、生产、加工、服务为一体，历经多年市场考验，不断根据市场和用户需求改良产品加工制造，我公司所有产品均自主加工，在确保产品质量的同时，价格公道，服务完善，售后有保障。

多年来百牧机械设备致力于节能环保事业，我们的目标是为顾客创造一个温度、湿度、空气清新舒适

生产、生活、工作环境。我们以优良的质量、合理的价格、周到的服务对温室、畜牧养殖、机械加工等

行业提供理想的温控设备。公司主要产品：新型厂房、标准化畜禽舍、园艺温室通风、降温、加温设备

：风机、湿帘、热风炉等，百牧机械设备有限公司，愿以专业的设备，雄厚的技术力量，完善的售后服

务，竭诚与您合作，公司全体员工热情欢迎广大用户来人、来电、来函洽谈业务。