

MHZ2.MHC2.MHL2气爪

产品名称	MHZ2.MHC2.MHL2气爪
公司名称	天津明易达商贸有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:SMC 型号:MHZ2 种类:夹紧气缸
公司地址	南开区密云路与黄河道交口西南侧北方城二区12-123
联系电话	27517876 13622138678

产品详情

品牌	SMC	型号	MHZ2
种类	夹紧气缸	缸径	10--40 (mm)
气缸数	12		

气爪	直线导轨/平行开闭型气爪	mh2		
磁性开关的安装例和安装位置	形式	系列	缸径 (mm)	
	小型	mhza2-6	6	
	标准型	mh2	6,10,16,20,	
	长行程	mh2l2	10,16,20,2	
	特点	使用整体式直线导轨，故刚性高、精度		

直线导轨平行开闭型带防尘罩气爪	mh2j2		
磁性开关的安装例和安装位置	形式	系列	缸径 (mm)
	小型	mh2aj2-6	6
		mh2j2	6,10,16,20,25
特点	防尘、防滴构造防尘罩的材质可选择。安装尺寸与标准品相同		

薄型气爪	mh2f
------	------

磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径
	mhf2	8,12,16,20
	特点	高度尺寸约缩小1/3薄形设计，故轻产生的力矩。

宽型气爪		mhl2
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhl2	10,16,20,25,32,40
	特点	开闭行程大适合夹持尺寸变化大的寸大的工件采用双活塞，故夹持力

摆动驱动型2爪式		mhr2/mdhr2
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhr2	10,15,20,30
	mdhr2	
	特点	用摆动气缸作为驱动源，可实现高方向小型化及高精度化。可用于洁室等级10。

摆动驱动型3爪式		mhr3/mdhr3
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhr3	10,15
	mdhr3	
	特点	用摆动气缸作为驱动源，可实现高方向小型化及高精度化可用于洁净等级10，最适合夹持轴向圆形工

滑动导轨长方体2爪式		mhk2
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhk2	12,16,20,25
	特点	防尘、防滴、耐力，耐环境的多用使用。根据不同的环境，可选择防尘罩材质及不锈钢 (sus304) 的手指

滑动导轨圆柱体2爪式		mhs2
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhs2	16,20,25,32,40,50,63
	特点	采用楔形凸轮结构，高度方向小， 适合加入压入等外力的作业。

滑动导轨圆柱体3爪式		mhs3	
磁性开关的安装例和安装位置	形式	系列	缸径 (mm)
	标准型	mhs3	16,20,25,32,40,50,63,80, ,125
	带防尘罩	mhsj3	16,20,25,32,40,50,63,80, ,125
	中空型	mhsh3	
	长行程型	mhsl3	16,20,25,32,40,50,63,80, ,125

滑动导轨圆柱体4爪式		mhs4	
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)	
	mhs4	16,20,25,32,40,50,63	
	特点	采用楔形凸轮结构，高度方向小， 适合定位夹持长方形工件。	

标准型支点开闭型气爪		mhc2	
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)	
	mhc2	10,16,20,25	
	特点	双活塞机构，故夹持力大。	

支点开闭型气爪		mhc2/mhca2/mhcm2	
标准型/短爪体型			
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)	
	mhc2-6	6,7	
	mhca2-6		
	特点	支点开闭型mhc系列现有 6 的mhcm2系列实现更小型化。	

肘节型气爪		mht2
-------	--	------

磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mht2	32,40,50,63
	特点	采用肘节机构，故在支持点的保持矩大压缩空气切断时工件也能保

凸轮式180° 开闭型气爪		mhy2
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhy2	10,16,20,25
	特点	采用凸轮机构，故轻、紧凑

齿轮式180° 开闭型气爪		mhw2
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mhw2	20,25,32,40,50
	特点	独特的密封机构，全长缩短，有防措施，可从机床上取出和保持工

摆动气爪		mrhq
磁性开关的安装例和安装位置	系列	缸径 (mm)
	mrhq	10,16,20,25
	特点	把气爪机构与摆动功能紧凑的一体

ahc系统/自动机械手变换系统		ma	
相关产品			
	系列	定位方式	操作方法
	ma210(en)	球连接器	单作用
	ma310(en)		双作用
	ma311(en)		
	ma320(en)	弯曲连接器	单作用
	ma321(en)		双作用
特点	配合工件不同的形状，对机械手的工具进行自动更换，可用于组装线中的fms（柔性制造系统）		

磁性开关		d
------	--	---

系列	形式	规格
d系列	有触点磁性开关	一般（通用）型、2色指示式
	无触点磁性开关	一般（通用）型、2色指示式带诊断输出2色指示式耐水性强2色指示