

家装防水材料价格 防水材料价格 奥汇思防水材料厂

产品名称	家装防水材料价格 防水材料价格 奥汇思防水材料厂
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

防水卷材优点

- 1、防水卷材施工成形后无须养护；
- 2、施工厚度按设计很容易计算，家装防水材料价格，材料用量计算准确；
- 3、施工现场管理方便，不易偷工减料；
- 4、层厚均匀；
- 5、空铺时能有效地克服基层应力。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，防水材料价格，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

六、卷材的铺贴

1. 卷材的铺贴方向：卷材的铺设方向应根据屋面坡度和屋面是否有振动来确定。当屋

面坡度小于3%时，卷材宜平行于屋脊铺贴；屋面坡度在3%~15%时，卷材可平行或垂直于屋脊铺贴；屋面坡度大于15%或受振动时，沥青卷材应垂直于屋脊铺贴，其他可根据实际情况考虑采用平行或垂直屋脊铺贴。由檐口向屋脊一层层地铺设，各类卷材上下应搭接，多层卷材的搭接位置应错开，上下层卷材不得垂直铺贴。

四、天沟、檐沟漏水现象沿沟底或预制檐沟的接头处，屋面与天沟交接处裂缝，沟底渗漏水。原因分析：天沟、檐沟的结构变形，温差变形导致裂缝，防水构造层不符合要求，水落口杯直径太小或堵塞造成溢水、漏水。防治措施：1、沟内防水层施工前，先检查预制天沟的接头和屋面基层结合处的灌缝是否严密和平整，卫生间防水材料价格表，水落口杯要安装好，排水坡度不宜小于1%。2、沟底阴角要抹成圆弧，转角处阳角要抹成钝角，用与卷材同性质的涂膜做防水增强层，沟与屋面交接处空铺宽为200mm的卷材条，防水卷材必须铺到天沟外邦顶面。

家装防水材料价格-防水材料价格-奥汇思防水材料厂由云南奥汇思防水材料有限公司提供。家装防水材料价格-防水材料价格-奥汇思防水材料厂是云南奥汇思防水材料有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郑总。