

桥梁630吨液压千斤顶 科正千斤顶 莆田630吨液压千斤顶

产品名称	桥梁630吨液压千斤顶 科正千斤顶 莆田630吨液压千斤顶
公司名称	山东科正千斤顶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区新华街道办事处三七社区七西村小康路918号
联系电话	15215340966

产品详情

630吨液压千斤顶

液压千斤顶是一种将液压技术利用到千斤顶中的设备，所以被称为液压千斤顶。采用这种技术制成的千斤顶动力比较大，顶

撑力大，它具有结构紧凑，能够起重比较重的物件，并且在起重过程中能够很平稳的升降，所以在各种领域中使用非常广泛。可用于顶、推拉、压、挤等作业，实用于交通、铁路、桥梁、建筑、地铁、造船等厂矿行业。

使用的时候，莆田630吨液压千斤顶，应该把场地垫平，建议用木板来垫，如果是钢板的话，害怕在起重的过程中会出现滑动的情况，这样就有可能造成危险，所以是使用木板以保证安全性。

使用时，油缸应保持清洁，活塞杆要经常清除灰尘，桥梁630吨液压千斤顶，以防止活塞杆划伤。

专用的液压千斤顶相比而言就有些不同了，升降630吨液压千斤顶，一些大桥的整体铺设，包括大桥本身的一些问题，桥面跟桥墩的结合，电动试压泵快捷操作方便更简单，都需要专用千斤顶来缓慢的下坠，终形成相当好的整体安放效应；当然随着目前越来越多的行业需要对千斤顶整体进行提升，努力将千斤顶的实际使用功效发展起来，在目前的行业中显得相当不错。

液压千斤顶保养：

(1)液压千斤顶使用时底部要垫平整、坚韧。无油污的木板以扩大承压面，保证安全。不能用铁板代替木板，以防滑动。

(2)起升时要求平稳，顶撑力大630吨液压千斤顶，重物稍起后要检查有无异常情况，如无异常情况才能继续升顶。不得任意加长手柄或过猛操作。

(3)不超载、超高。当套筒出现红线时，表明已达到额定高度应停止顶升。

(4)数台液压千斤顶同时作业时，要有专人指挥，使起升或下降同步进行。相邻两台液压千斤顶之间要支撑木块，保证间隔以防滑动。

(5)使用液压千斤顶时要时刻注意密封部分与管接头部分，必须保证其安全可靠。

(6)液压千斤顶不适用于有酸、碱或腐蚀性气体的场所。

桥梁630吨液压千斤顶-科正千斤顶-莆田630吨液压千斤顶由山东科正千斤顶制造有限公司提供。山东科正千斤顶制造有限公司（www.kzqjd.com）在液压机械及部件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，科正千斤顶一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。