

西安隔爆振动电机 豫北电机防爆振动电机

产品名称	西安隔爆振动电机 豫北电机防爆振动电机
公司名称	安阳豫北电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市北关区狄清线与平原路交叉口向西300米路北
联系电话	15137238894 15137238894

产品详情

MVE三相异步振动电机

MVE三相异步振动电机一些比较常见的小故障其实我们完全可以自己处理的，振动电机常见故障及检查方式以下为你呈现：

开机之后，西安隔爆振动电机，MVE三相异步振动电机的噪音非常的大，而且还发烫。这个时候我们就应该检查MVE三相异步振动电机的震动机械和振动电机地脚接触面的粗糙度是不是按照符合的要求安装的，或者是看地脚螺旋栓有没有上紧，隔爆振动电机厂，再者就是电机的主机震动加速是不是符合安装的要求。

振动电机出现机壳漏电的原因与解决办法：

1、故障原因：绕组端部顶端盖接地；

解决方法：卸下端盖，隔爆振动电机哪家质量好，找到接地点，隔爆振动电机多少钱，绕圈接地点要进行包扎绝缘与涂漆处理，使用绝缘纸对端盖内壁进行垫衬。

2、故障原因：接线板污垢严重。

解决方法：更换接线板或对接线板进行清理。

3、故障原因：引出线绝缘老化破损；

解决方法：直接更换引出线或使用绝缘带重新包扎引出线。

4、故障原因：电源线与接地线连接错误；

解决办法：仔细检查电源线与接地线，找出错误并纠正。

5、故障原因：电源接地不良；

解决办法：仔细检查接地线，找出接地不良的部位，并进行纠正。

6、故障原因：振动电机绕组受潮或绝缘老化破损；

解决方法：对受潮的振动电机进行烘干处理，绝缘老化破损应及时更新。

为保证振动电机的正常使用，防止事故的发生，振动电机每工作5000小时就应该进行维护保养工作。检修内容：清除机体积尘，检查线圈的绝缘电阻、接线是否牢固，及时清除隐患；打开电机，清除机体内外积尘、检查轴承的磨损、检查接头、接地及各紧固螺栓是否松动并及时紧固，清洗轴承更换新的润滑油。对振动电机进行合理的使用，勤快认真的保养维护才能更好的发挥振动电机的作用，才能延长振动电机的使用寿命，大家在使用振动电机时记得维护保养。

西安隔爆振动电机-豫北电机防爆振动电机由安阳豫北电机有限公司提供。安阳豫北电机有限公司是一家从事“振动电机，防爆振动电机，仓壁振动电机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“振动电机，防爆振动电机，仓壁振动电机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使豫北电机在机械及工业制品项目合作中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事立式防爆振动电机，立式隔爆振动电机，防爆振动电机厂家的厂家，欢迎来电咨询。