

二次供水设备清洗消毒服务公司企业资质证书申请办理

产品名称	二次供水设备清洗消毒服务公司企业资质证书申请办理
公司名称	深圳远卓信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坪地镇同福路53号
联系电话	13922803401

产品详情

二次供水设施设备清洗消毒 服务企业资质证书

二次供水清洗消毒 资质证书申请条件

二次供水设备是向用户输送生活用或工业用清水的设备，水务安全非常重要，因此，二次供水设备必须具备资质

随着城市建设高速发展，高层建筑越来越多，因此高层建筑二次加压供水的卫生安全问题成为委员们关注的焦点。

“目前贵州自来水供水主管网的水压只可以保证到达四层楼，五层以上高层用户用水一般都需要先建蓄水池或者水箱，通过水泵加压后，再输送到高层用户家中，实现二次供水，但是二次供水在解决了高层用水的同时也带来了水污染的隐患。”政协委员廖岩在提案中指出，按照相关规定，二次供水设施清洗消毒每半年不得少于一次，但因清洗需要一定费用，一些物业或产权单位为了节省这笔费用，有的自己进行简单清理，达不到清洗消毒效果，有的干脆几年不清洗，有的请社会上的一些没有资质的公司清洗。这样很容易造成水质污染。

政协委员杨成岱则提出，应积极发展城市管道分质供水，从根本上解决安全饮水问题。在不能进行管道直饮水分质改造的地方，可以积极发展站点式直饮水站的建设。

为各小区、综合楼一年两次生活用水水池进行清洗消毒，保证居民生活用水质量。

二次供水清洗消毒服务：为各小区、综合楼提供优质、放心的清洗、消毒服务。

现在大多数小区采用的都是不锈钢水箱，不锈钢水箱一般有不锈消防水箱、组合式水箱、立式圆柱形水箱以及卧式圆形水箱。下面专业清洗简单介绍一下不锈钢水箱的正确清洗方法：

- 1、关闭进水阀，打开排污孔堵头(或阀门)，使水箱中的余水排尽。
- 2、带有爬梯的水箱可沿爬梯爬入水箱内，不带爬梯的水箱则可用竹梯2个(高度适中)分别架于水箱内、外侧，在有人保护的情况下就可沿竹梯进入水箱。
- 3、用干净拖把或抹布对水箱周边和底部进行清洗。底部积垢严重的，可用软毛巾加清洁剂擦洗。
- 4、打开进水阀门，放入适量清水冲洗桶壁及底部，使污垢从排污口排净，必要时可反复进行多次，直到满意为止。
- 5、旋紧排污堵头，打开进水阀门，让水箱重新装满水，清洗工作结束。

我们清洗范围清洗机关、大专院校、宾馆饭店、小区物业的。自来水生活水箱、水池、水塔。负责水质的化验、检测。负责清洗后的水质申报、卫生局的批准。

供水行业将进入传统的夏季高峰用水期。根据市气象局预测，今年夏季贵州高温天数将达25至31天，供水任务依然艰巨居民楼顶的水箱是二次供水的重要组成部分，也是关乎居民用水安全、用水质量的重要环节，每年两次的水箱清洗显得格外重要。一般在水箱清洗前3天，停水告知单就会出现在居民楼下的公告栏上，提前告知居民合理安排用水。

供水水箱清洗

一、工具的准备：工作服、扫把、尼龙刷、铁铲、高压水枪、杀菌药物、安全照明灯具、水泵、鼓风机、口罩、眼镜等。

二、安全知识(1)、电源：水池内作业电源要用隔离变压器变为36V以下安全电压作为工作照明，好用手电、应急灯，三相水泵要装有漏电开头。(2)、缺氧；有些水池长期封闭，空气流通差，可在玻璃钢水箱口处连接鼓风机吹风，约3小时通风时间，然后选用如下试验：把燃着的蜡烛放入水池，如不熄灭说明水池内不缺氧。否则须继续通风直到没问题为止。

三、注意事项：在清洗水箱的过程中，消毒人员须带护眼镜、口罩，如在水箱内感到身体不适，产生头晕、眼睛酸痛、心闷、气紧，要马上离开水池，用清水冲洗眼睛，呼吸新鲜空气即可恢复。除杂物和清池时，先用铁铲铲出池内泥砂及各种沉积物，然后用扫把或尼龙刷从水池（箱）的顶部——四周墙壁——水池（箱）底顺序，依次反复刷洗。刷洗完毕用高压水枪整体冲洗一遍，排出污水。

四、杀菌(1)、用1100的灭菌净（一般为漂白精粉）水溶液进行消毒，用扫把或尼龙刷依次反复刷洗杀菌，并将水池（箱）盖好，封闭半小时后排出消毒水。(2)、水箱内注入适量自来水，用清水将上述位置反复清洗，冲洗出杀菌药水。(3)、注水：在清洗工作彻底完成后，开闸向水池（箱）注水，达到标定的水位高度，并加盖加锁。