

4x10+4x4 垃圾吊电缆，抓斗电缆，渣吊电缆

产品名称	4x10+4x4 垃圾吊电缆，抓斗电缆，渣吊电缆
公司名称	江苏科盟电线电缆有限公司
价格	146.00/米
规格参数	品牌:科盟电线电缆 规格:4x10+4x4 产地:苏州
公司地址	苏州市吴中区甪直镇甪直大道888号
联系电话	18114355006

产品详情

垃圾吊电缆优质垃圾吊抓斗电缆

垃圾吊抓斗电缆应用范围：垃圾焚烧厂、垃圾发电厂等场合和环境下的垃圾吊、灰渣吊等抓斗设备；应用于大中型发电厂、工业取水口等场合下的清污机抓斗连接。港口、码头等场合环境下的船舶装卸抓斗、港机起重抓斗等抓斗式起重设备；

加强抗拉耐磨型垃圾吊抓斗电缆特性：

环境适应力强：电缆可有效应用于各类需要耐高低温、耐油污、耐酸碱、耐腐蚀、抗紫外线、耐候、抗老化开裂等环境；

使用寿命更长：电缆采用柔性结构及双护套结构设计，内置凯夫拉纤维或镀锌软钢丝抗拉加强，电缆柔性、防扭、抗拉，拖拽或悬吊使用寿命更长；

可设计加强型导体结构、凯夫拉纤维编织结构等加强型结构供客户选择，电缆更贴合客户使用环境，即满足使用需求又有效避免性能过剩。

加强抗拉耐磨型垃圾吊抓斗电缆结构：

导体：精细无氧裸铜丝，符合VDE0295/IEC Class5或Class6标准

绝缘：高强度进口PE材料，颜分（可以根据客户要求来定制生产）

填充加强：涤棉线、特制芳纶纤维、特种抗拉加强件、镀锌软钢丝等

内护套：高强度特种复合护套材料

加强抗扭层：进口凯夫拉整体承载编织 (可选)

外护套：高强度进口PUR材料

护套颜色：黄颜色，黑色，（可根据客户要求定制其他颜色）

加强抗拉耐磨型垃圾吊抓斗电缆电气性能：额定电压：600/1000V；

测试电压：2500V

使用温度范围：-40 ~+80

弯曲半径：7.5X电缆外径