

## 自粘式防裂贴

产品名称	自粘式防裂贴
公司名称	泰安云祥土工材料有限公司
价格	5.00/平方
规格参数	品牌:泰山云祥 型号:2.0mm 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园区
联系电话	18364832525 18754858888

## 产品详情

自粘抗裂贴使用的情况1. 应在表层温度等于或大于21 的条件下使用，其自粘效果超好。2. 如表层温度低于21 ，建议使用温火烤抗裂贴的胶面，注意不得过烤，胶面融化即可。或者使用常规的乳化类粘层油，用量在0.5—1.0kg/平方。 [自粘抗裂贴](#)

的铺设1. 在铺设前不得将隔离膜（纸）揭开。2. 在铺设抗裂贴时应将成卷材料拉紧，铺设后的抗裂贴应平整、不起皱、不翘边。3. 在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50—125mm。不能超过两层以上的重叠。4. 建议在铺设抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍。5. 铺设完成后，车辆即可通行。但是，与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。 <http://www.taianyunxiang.com/a/zizhanshifanglietie610.html>