

路面贴缝带厂家怎么选择优惠

产品名称	路面贴缝带厂家怎么选择优惠
公司名称	泰安云祥土工材料有限公司
价格	5.00/平方
规格参数	品牌:泰山云祥 型号:2.0mm 产地:山东
公司地址	山东省泰安市肥城市安临站镇工业园区
联系电话	18364832525 18754858888

产品详情

贴缝带（压缝带也叫封缝带）产品介绍：自粘式贴缝带是一种专门处理路面，水泥混凝土路面裂缝的新型公路养护材料，主要处理温缩裂缝及部分结构裂缝。该产品具有粘附性强，不开槽，耐磨性强，高温稳定性强，耐久性型强6大优势，操作简便，施工速度快。自粘贴缝带无需开槽，加热，不会对脆弱的裂缝区域再次产生破坏，贴缝带与裂缝区域形成密室地连接体，加强了裂缝区域的强度和防水效果，有效的防治了裂缝区域产生松散，崩边，崩缝，坑槽等现象。产品性能：1粘接牢固，不易脱落2防水效果好3良好的高低温性能4极具特色的自愈功能5耐久性优良6施工方便，施工速度快7无材料浪费，设备投资少8能有效对放射性裂缝及分叉裂缝进行处理 技术参数 厚度1.5mm-3.0mm 耐热度 85-110 拉力 25kn 剪切性能 粘合面外断裂 抗穿孔性 不渗水 抗拉强度3%-20% 施工指导意见 1根据路面裂缝的宽度选择贴缝带的规格，通常型号有3cm、5cm、8cm、10cm、15cm等规格。可按要求制定。2使用电动刷子，吹风机对选择使用贴缝带的裂缝先进行清洁处理，裂缝表面须平整，如裂缝宽度大于5mm的裂缝须先灌注高分子的密封胶。无大的突起，凹陷，松散，碎石或是油痕，油脂及其它污物。如果有大的坑槽必须先填补坑槽。3将贴缝带背面的隔离纸揭去，无粘性的面朝上，以裂缝为中心线将贴缝带平整的贴在路面上。在东北，西北地区，温度低于15度时，应先刷胶或用柴气混合油1:1刷在裂缝的两侧，在进行粘贴。4如遇不规则的裂缝，可以裁纸刀或是剪刀将贴缝带切断，按裂缝的走向跟踪粘贴。但在贴缝带与贴缝带的结合处，要有8-10cm的重叠。5用滚筒用力碾压，将贴缝带熨帖至地面，确保贴缝带同路面结合成为一体，不能有气泡或是褶皱。6在贴缝带的施工完成后，尽量将完工的路面先保护起来，避免对贴缝带表面污染和破坏。7即可开发交通 施工条件 1应选择气温在10度以上施工为适宜 2雨雪天气严禁施工 3严禁在过湿或积水的路面施工 4路面保持干净及平整 了解更多内容请查看www.taianyunxiang.com