

广东湛江单双杠生产厂家洛龙牌心理行为训练器材厂家价格

产品名称	广东湛江单双杠生产厂家洛龙牌心理行为训练器材厂家价格
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:洛龙 部队专用:是 产地:河北
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

广东湛江单双杠生产厂家洛龙牌心理行为训练器材厂家价格

训练器材优质生产厂家，质优价廉 支持定制 欢迎来电 洽谈订货

一、规格：高12000mm;

二、材质：

1、主材：主体纯钢结构，采用Q235优质钢材

2、立柱采用 159*6mm一根、 14mm优质螺纹钢筋焊接成三角钢筋爬梯，钢板封顶；立柱12米整根

3、横梁采用 159*5mm圆管组合连接

4、保护装置：预防保护措施采用底部制作钢构固定爬梯，用时展开；
项目操作采用 12mm热镀锌钢丝绳保护；

三、工艺

1、结构工艺：

立柱和横梁间采用螺栓组合连接；

预制基础下沉，基础与立柱采用螺栓连接固定；

2、表面处理

钢材表面精细打磨除锈，汽车专用漆料喷漆，颜色光亮，符合对户外色彩的损失比例要求，抗氧化、抗龟裂等能力显著提高，大幅度提升了钢构的使用寿命。

1巨人梯

参数：横木采用140*140mm方木,长3000mm,共6根，两端加抱箍螺栓连接，用 8mm起重钢链串接横木，悬挂固定在高空主体架上。 12mm钢丝绳串连横木做二次保护，横木间距不等，从下往上，间距逐渐加大，项目操作难度也随之加大。

2高空荡木

参数：站立高度8000mm，中间有4套吊件，吊件采用 114*3.5mm的圆管，长700mm，采用 16mm涤纶六股联合钢丝绳加抱箍悬挂于高空架横梁上，两吊件间隔500mm。

3空中相依

参数：两边设置钢构平台、中间用两根 12mm热镀锌钢丝绳连接，热镀锌钢丝绳间距一端为800mm,另一端为1200mm，上方保护采用 12mm热镀锌钢丝绳。

4天使之手

参数：站立高度8000mm，由热镀锌钢丝绳 12mm构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上， 16mm尼龙绳长1500mm，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1000mm。

5高空断桥

参数：断面可调距离为1200mm~1600mm,站立高度8000mm；材料：机械钢结构，桥板骨架采用槽钢50*37*4.5mm和方管30*30*2.0mm组合焊接，两端与主体架平台焊接连成一体，上铺3mm厚花纹钢板，下加方管30*30*2.0mm钢构斜撑架； 12mm热镀锌钢丝绳保护，表面抛光做除锈处理，喷面漆。

6空中抓杠

参数：独立柱平台与主体架平台水平高度一致,采用 159*4.5mm直缝焊接管，顶端焊接 400*10mm钢板圆形平台，底部预制地脚螺栓钢板预埋件；抓杠宽600mm用 33*2.25mm管和 8mm热镀锌钢链悬吊于主体架横梁上，下垂800mm；抓杠与独立平台水平距离1500mm,垂直距离为2000mm。