

大理养殖污水处理设备 康之地污水水处理设备

产品名称	大理养殖污水处理设备 康之地污水水处理设备
公司名称	云南康之地水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	13888446189 13888446189

产品详情

MBR在医院污水处理中的应用分析

膜生物反应器在医院污水处理应用的可行性

据许多学者研究，膜生物反应器能够将污水中有机物进行降解并灭活病原微生物，再通过膜将水溶性大分子有机物质以及悬浮物进行过滤，使出水浊度能够控制在0.2NTU以下。

其优点主要体现在能够使气溶胶的排放与污泥的产生减少、后续消毒单元消毒剂的使用有所降低、水中的悬浮物也会减少等，所以应用于医院污水处理将发挥重要的作用。

地理A/O-生态塘技术：

一种常规生化处理后增加生态塘处理工艺。生态塘亦称氧化塘或稳定塘，是一种利用天然净化能力对污水进行处理的构筑物的总称。其净化过程与自然水体的自净过程相似，通常是将土地进行适当的人工修整，建成池塘，屠宰养殖污水处理设备，并设置围堤和防渗层，依靠塘内生长的微生物来处理污水。

生物塘是以太阳能为初始能量，专业养殖污水处理设备制造商，通过在塘中种植水生植物，进行水产和水禽养殖，形成人工生态系统，在太阳能(日光辐射提供能量)作为初始能量的推动下，通过生物塘中多条食物链的物质迁移、转化和能量的逐级传递、转化，将进入塘中污水的有机污染物进行降解和转化，后不仅去除了污染物，而且以水生植物和水产、水禽的形式作为资源回收，净化的污水也可作为再生资源予以回收再用，使污水处理与利用结合起来，实现污水处理资源化。

该技术适用于拥有自然池塘或闲置沟渠，地势条件易于收集污水，并能通过自流出水的且规模适中的村庄，大理养殖污水处理设备，处理规模20~200t/天。工艺参数:缺氧池停留时间不小于4h，好氧池停留时

间不小于6h，生态塘停留时间不小于24h，污泥清理周期180天。

污水处理设备和工艺介绍

空气搅拌一般是在池底设置穿孔管，穿孔管与鼓风机空气管路相连，养殖场污水处理设备，利用压缩空气进行曝气搅拌。其主要工作原理是利用空气与池内水体接触，搅动水体以防止水体中的悬浮物下沉，加速空气中的氧向水体转移，完成充氧目的。此外，也加强了有机物、微生物与溶解氧的接触，对污水中有机物进行氧化分解。

格栅除污机：一般是用来进行拦截并清除流体中各种形状杂物。通过电机减速器的驱动，设备上的耙齿链就会朝着逆水流的方向做回转运动。当耙齿链运转到设备的上部时，由于槽轮和弯轨的导向作用，使的每组耙齿之间都会产生一个相对自清的运动，这样的话绝大部分固体物质就会由于重力的关系而落下来。

大理养殖污水处理设备-康之地污水水处理设备由云南康之地水处理设备有限公司提供。云南康之地水处理设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！