

氟碳铝镁锰板 铝镁锰板 广金板业

产品名称	氟碳铝镁锰板 铝镁锰板 广金板业
公司名称	山东广金板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子镇张侯村西南
联系电话	18860523336 18860523336

产品详情

为什么客户要铝镁锰板

金属板作为屋面材料已有数百年的历史。大量的金属材料被用作屋面材料。20世纪60年代以来，世界冶金工业迅速发展，已经能够生产出满足质量要求的各种规格的金属板材，降低了成本。金属屋面材料主要有镀锌钢板、不锈钢板、铝合金板、铜板、锌铜钛复合板、纯钛板等，金属板屋面具有施工简单、速度快、防水性能好、可重复使用等优点。除了地球气候所能产生的温度和湿度外，作为屋面材料时很少受到气候屋面变形所产生的应力的影响。人们可以根据情况刷各种颜色的油漆。

铝镁锰板厂家：铝镁锰合金屋面系统荷载相关介绍

铝镁锰屋面系统荷载主要分为荷载，可变荷载，偶然荷载三种，下面铝镁锰板厂家为您介绍一介绍；

荷载：铝镁锰屋面板自重。

可变荷载：包括铝镁锰合金屋面均布活荷载、雪荷载、积灰荷载、风荷载等。

铝镁锰屋面均布活荷载的标准值按水平投影面积计算。

不上人屋面板，均布活载取 0.5kn/m^2 ，当施工荷载较大时，应按实际情况取用，上人屋面板，按钢结构平台考虑均布活载。

雪荷载、积灰荷载、风荷载等按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GB50009-21）的规定采用。单

层房屋风荷载应按《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》和《轻型钢结构设计规程》（上海市）的规定采用。设计屋面板时，应考虑在屋面天沟、阴角、天窗挡风板内以及高低跨相连处的荷载增大系数，雪荷载应按积雪不均匀分布的不利情况考虑。

设计铝镁锰屋面板时，应考虑施工或检修集中荷载，其标准值为 $1.5\text{kn}/\text{m}^2$ 。当施工荷载

有可能超过上述荷载时，铝镁锰板厂家，应按实际情况采用，或用加垫板、支撑等临时设施承受。该荷载值不与屋面均布活荷载或雪荷载同时考虑。

偶然荷载：作用和其他意外事故产生的荷载。

直立锁边铝镁锰合金屋面系统构造分析

目前直立锁边铝镁锰合金屋面系统广泛应用，适合于体育馆、会堂、影剧院、机场等公共建筑。本文详细介绍了该屋面系统的构造、对建筑技术要求的适应性，氟碳铝镁锰板，并对该系统的特点作了分析。

直立锁边铝镁锰屋面板

（1）型号

65-400/420/425/430/500/600

（2）形状

扇形板 正弧扇形板 反弧扇形板 直板 正弧直板 反弧直板

（3）结构

标准型

多功能型

大跨度型

2.直立锁缝铝镁锰屋面系板

（1）型号

25-330/430/530

(2) 形状

正弧板 圆弧板 扇形板

(3) 结构

简洁型

简约型

集约型

山东广金板材有限公司，专业生产：纳米防腐隔热板，彩铝板，铝镁锰板，欢迎新老客户长期洽谈合作

氟碳铝镁锰板-铝镁锰板-广金板业由山东广金板业有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东广金板业有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!