

广东心理行为训练器材价格 惠州400米障碍器材厂家

产品名称	广东心理行为训练器材价格 惠州400米障碍器材厂家
公司名称	盐山洛龙体育器材销售有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:洛龙 质检报告:有 颜色:军绿
公司地址	盐山县杨集工业园区
联系电话	0317-8204185 13001482136

产品详情

广东心理行为训练器材价格 惠州400米障碍器材厂家

滚轮旋梯浪木生产厂家 障碍器材厂家特警八项器材厂家价格

4天使之手

参数：站立高度8000mm，由热镀锌钢丝绳 12mm构成通道，用绳卡锁定于主立柱站台上， 16mm尼龙绳长1500mm，悬挂于主架横梁上，制成天使之手。尼龙绳横跨间隔1000mm。

5高空断桥

参数：断面可调距离为1200mm~1600mm,站立高度8000mm；材料：机械钢结构，桥板骨架采用槽钢50*37*4.5mm和方管30*30*2.0mm组合焊接，两端与主体架平台焊接连成一体，上铺3mm厚花纹钢板，下加方管30*30*2.0mm钢构斜撑架； 12mm热镀锌钢丝绳保护，表面抛光做除锈处理，喷面漆。

6空中抓杠

参数：独立柱平台与主体架平台水平高度一致,采用 159*4.5mm直缝焊接管，顶端焊接 400*10mm钢板圆形平台，底部预制地脚螺栓钢板预埋件；抓杠宽600mm用 33*2.25mm管和 8mm热镀锌钢链悬吊于主体架横梁上，下垂800mm；抓杠与独立平台水平距离1500mm,垂直距离为2000mm。

7泸定桥

参数：踏板250*500mm六块，用 12mm热镀锌钢丝绳两根串链于主立柱站台上，踏板由角钢30*3mm框架铺设木板（表面喷涂木蜡油两遍做防腐处理）（30mm厚）制成，踏板间距750mm。

8高空绳网

参数：底部距离地面500mm,钢结构框架、主管采用圆管76*3.0mm，中间采用 14mm尼龙绳编制成网、网孔为300*300mm。

9附高空架攀岩

5.4*11.7攀岩板：900mm*900mm标准纯玻璃钢攀岩板；岩板为翻沿法兰式岩板；拥有平直板、斜直板、三维立体曲面（简称3D）板、弧形板等几十种板型，各板型间可自由拼接组合；上端锚点受力不少于816.33kg；岩板耐受静压力不少于408.16kg；岩板耐受冲击力不少于612.24kg；支点孔抗拉力不少于306.12kg。

毕业墙规格参数

1、户外拓展器材毕业墙规格尺寸：长4.2米×宽3米×高4米

2、毕业墙材质说明：全钢结构，表面为花纹板（厚度3.5毫米）；四米墙主体立柱均采用10#槽钢，材质为Q235；框架斜支撑为5#角钢；上方护栏采用 26mm圆管焊接而成。

3、户外拓展训练器械毕业墙结构说明：

墙由前墙板和后部站台组成，前墙板宽2.6米，高4米，由10#槽钢和5#角钢构成主框架，由花纹钢板铺面焊成攀登墙面。

后站台高度2.98米，护栏高0.85米。

后连接步行梯，步行梯采用由10#槽钢和5#角钢构成主框架，由花纹钢板折弯铺面焊成步行梯台阶踏板。

4、户外拓展训练器械毕业墙其他相关说明：

产品采用专用铁制预埋件，在产品安装之前，预先埋好预埋件，待过了保养期后进行整体安装。产品与预埋件通过法兰连接，法兰采用精密铸件，规格：350×350mm，四周呈大圆角，法兰上设计有5个孔。增强产品整体的安全性。预埋件采用现场组装方式预埋，预埋件总长不低于550mm，共由5根M18螺纹的圆钢和若干块铁板拼装组成，圆钢中间冲扁，可增强预埋强度。

所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚脂粉末喷涂完成表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀<2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，适用于室外使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。

广东心理行为训练器材价格 惠州400米障碍器材厂家