

供应柘城地磅厂家直供 批发柘城地磅价格优惠定做1-200吨地磅

产品名称	供应柘城地磅厂家直供 批发柘城地磅价格优惠定做1-200吨地磅
公司名称	河南立鼎电子衡器有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	工作电压:220VAC 工作温度:-20度~50度 准确等级:III
公司地址	封丘县居厢镇农民创业园
联系电话	13303802600 15936599936

产品详情

30 t—200t 称体宽度：3m

称体长度：7m-24m 台面厚度：10mm-16mm

称体结构：U型结构 U型梁高度：300mm

度：5kg—20kg 基础形式：无基坑/有基坑

(产品台面规格尺寸可以根据用户要求定制)

数字式电子汽车衡广泛适用范围：

数字式汽车衡广泛用于煤矿、电厂、建筑工地、港口、工厂、搅拌站、货场、仓储码头、车间、仓库等场合的进出物质、库存计量、生产监控及数据管理。适用于各种载货卡车、挂车、半挂车、集装箱车、等车辆的称重计量。

品介绍：数字式电子汽车衡（汽车衡系列）

数字式电子汽车衡是由数字化称重传感器、数字化称重显示器、模块化承重台组成。数字技术提升了电子汽车衡的品质，使其调试更方便，使用更安全，维护更简单，通讯更便捷，智能化程度更高，能力更强。

数字汽车衡介绍:

一、称台加工工艺

1、 我公司现已研发国际***U型材数字汽车衡，称台设计借鉴大桥蜂窝结构原理设计制作的称台，具有强度高，刚性好，结构简洁，紧凑等特点，焊接为***的气体保护焊制作，此结构处于密封状态防腐性能强，特别试用露天作业，称台安全过截达到150%以上

2、 公司引进专用U型梁成型设备，采用U型截面组焊《***》构件由专用设备制造，整体结构好，刚性高，这就是称台刚度更强的原因，称台内腔全密封，不易生锈，钢板经抛光处理后采用环氧富锌底漆和丙烯酸船用漆，油膜厚实，耐磨耐压，耐酸，耐碱，防腐能力更强。

3、 秤体制作工艺：汽车衡称重台由钢板建造，***在称重传感器上。U型钢梁与面板、隔板组焊形成箱型全钢结构，U型梁分布合理，确保秤体整体强度和局部强度匹配，同时均匀分散载荷到各个传感器。秤台采用模块化、系列化、多单元组合，秤体钢性：不小于1/1000。台面钢板为Q235B(鞍钢)整板，其化学成分和力学性能符合GB700-2006的规定。所有钢板和U型钢材均采用大型液压折弯机、大型液压预拱机施压的方法进行矫直弯和曲。平台加强到适于安全承载可能施加在其上的所有荷载，并保障在***荷载时，弯曲度不超过跨度的1/600。汽车衡钢结构秤台多条U型钢的自动焊接由龙门式多头自动焊机完成，焊接方式采用CO₂气体保护焊，焊缝光滑、平整，六条焊缝同时自动焊接，整体无漏焊、虚焊、气孔和沙眼，提高焊接效率，保证焊接质量。秤体组焊后在厂内抛丸车间进行整体抛丸除锈处理，优化钢表面工艺状态，消除焊接应力，去除氧化皮、灰尘、清除表面油渍锈蚀，提高油漆附着力，比喷砂处理除锈更。称重台上无传统的接线盒及传感器安装孔，台面上无一个固定螺丝，多节组合式称重台平整美观，单节由2张整块钢板对接而成，保证称重台整体密封，有效保护传感器，防止承重台的内部锈蚀，提高整体强度和刚度。

4、 模块化：做成5m/6m/7m/8m四种膜块根据台面尺寸不同可随意组合，保证产品的一致性，更易于生产组织及现场安装调试。

5、 产品出厂前由技术部门严格按照《JJG539-97固定式数字示科》检定规定进行检定验收，做到不合格产品不出厂。

6、 本厂除自己生产的设备零部件外，在原材料供应处协件配套方面等也不断加强质量控制和对供应商进行筛选管理，成熟自己生产工艺和严格的生产管理，保证了本厂产品的质量长期稳定，使用价值大大的超过产品价值。