

雅安市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

产品名称	雅安市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明
公司名称	河北楷举光伏节能科技有限公司
价格	860.00/套
规格参数	品牌:楷举照明 型号::kj-33668 产地::河北石家庄楷举照明
公司地址	石家庄经济技术开发区创业路一号楷举办事处
联系电话	0311-86510756 13933858936

产品详情

雅安市太阳能路灯--频振杀虫灯-LED庭院灯-高杆灯-路灯厂家-solar street light-楷举照明

太阳能路灯厂家 太阳能路灯价格 LED高杆灯厂家 太阳能路灯solar street light

我公司主要经营户外灯具、路灯、景观灯、庭院灯、高杆灯、太阳能、光电设备、风能发电设备、太阳能灯具、照明设备、High pole lamp - solar street lamp - landscape lamp - courtya-太阳能路灯solar street lightrd l amp开关控制器的研发、安装、销售；太阳能电池组件销售；照明工程安装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

太阳能发电站站起供电系统的HID灯电子镇流器(或称触发器原理，一样。)：立刻由电瓶

供电系统.事实上是DC/AC巨额SPWM.因而.太阳能灯照明灯具系统软件一般不用放多DC

/AC高频电源，降低了电源电路耗损。此方式合适新创建太阳能灯工程项目。

2)配传统式HID灯电子镇流器：接于AC220工作标准电压环形变压器.其电子镇流器实质上是

AC/DC/AC高频率SPWM。如与太阳能发电发电厂系统软件联接，务必在电瓶与HID灯电子镇流器

间提升DC/AC小输出功率高频电源。此方式合适地面路面道路路灯升级更新改造。

3) 运用；太阳能发电发电厂LED灯、HID灯、led投射灯地面路面道路路灯输出功率多在70W以下.一些在

100W之上.一般用在环城路和人行横道照明灯具。小输出功率太阳能发电发电厂LED灯、ledledled节能灯用在草

坪、景观园林城市亮化。

七.避雷和接地保护

属工作要求工作电压

太阳能灯一般应用DC12V或DC24V.属工作要求工作电压，不做电气设备接地保护.

3) 路灯基础冲孔灌注桩在-0.五十米以下其建筑钢材占地面积太于0.37m2时，可做为避雷

接地体。否则应提升人力资源管理接地保护，接线头电阻 10欧.不可或缺时将接地体联接。接地保护

作法同一般地面路面道路路灯

4)在路面道路路灯控制内设定TVS(暂态过程工作要求工作电压抑止)避雷维修保养.

太阳能灯设计案例

某地路面人行横道拟安装L

ED太阳能灯，灯高5，地面路面道路路灯键入工作要求工作电压24V，输出功率

70W，每日工作方面8.5h.

确保持续下雨天数7天出示照明灯具。试开展LED太阳能灯设计方案.

1太阳能发电站太阳能发电太阳能电池板挑选

1) 某地年均值日照时间：查“表一-3”：4.04h。