

lng低温储罐储运制造厂沈阳低温储罐厂家

产品名称	lng低温储罐储运制造厂沈阳低温储罐厂家
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:大榆 型号:2-200立方米 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

产品详情

超低温储罐厂家：知名品牌大榆气体设备

低温储罐的维护保养方法

低温储罐是液体co2运送，储存应用的一种储存罐，为了更好地保证安全，大家必须定期维护储存罐，避免难题的产生，下边详细介绍一些低温储罐的维护保养方法。

低温储罐

- 1.在应用以前是应当放进小量的液态氮使之急冷，当罐里温度做到了液氮温度的情况下，将液态氮装满液氮罐中。要留意拿液氮罐时要轻拿小心轻放，避免撞击挤压成型，不能在路面拖拖拉拉挪动时，要抬起来。无需时液氮罐要储放在干燥、通风优良的屋子，避免潮湿。
- 2.要随时随地的查验颈塞和颈塞小河沟，立即的祛除颈塞外的结冻，颈塞外不可以置放塑料薄膜这些化学物质，提升封禁性，在确保液氮罐的应用功能。当发觉液态氮耗费速度过快或是在液氮罐颈口的周边附带水滴、涌起盐霜时，即表明罐的绝缘层功能失衡了，不可以保存液态氮。储存罐内置放标本采集要搞好标识的，拿取时要稳、准、快。
- 3.为了更好地避免 腐蚀罐内，液氮罐的内壁必须每一年要清理一次。此外也要留意液氮罐要尽量避免运送，及其降低开启液氮罐的频次。假如必须运送得话，务必要用绳索固定不动在车厢上，维持液氮罐竖起。防止摔撞、倒覆、横躺，尽可能避免 强烈振动。

低温储罐的主要用途与特性

低温储罐的主要用途是储存液体CO₂，商品选用防腐蚀镀层、防锈处理、吹扫、喷漆等加工工艺，以保证商品的产品质量。

低温储罐的主要用途：

商品关键运用于汽体领域，如：医院门诊、金属材料冶金工业、等主要用途，可以完成用供气量很大的供货。

低温储罐的特性：

商品具有使用期限长、结构紧凑、便于储放、占地小、方便使用，替代往返运输的难题，节省人力资源管理特性。

低温储罐的初次应用常见问题

- 1、低温储罐的防护设备及表面应无缺，吹扫清理以前完成；
- 2、低温储罐在储运全过程中需有优秀的自然通风，周边不可寄放可燃气体，无一切引魂灯；
- 3、低温储罐的充满率低于95%，严禁过多冲装，不可过压；
- 4、低温储罐内有液體时，严禁动火作业修复；
- 5、机器设备管路锁定要迟缓加温，不能用超温的蒸汽参数或用火解冻；
- 6、触碰超低温液體时应戴好防割手套，避免皮肤与超低温液體直触碰摸。