

# lng低温储罐厂家低温储罐抽真空设备技术协议

产品名称	lng低温储罐厂家低温储罐抽真空设备技术协议
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:大榆 型号:2-200立方米 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

## 产品详情

低温储罐厂家：著名品牌大榆气体设备

低温储罐在运用时要遵循哪些规范

随着着与众不同的乙炔气体行业不断的发展趋向，对于低温储罐那般用以运送与众不同乙炔气体的储罐，在行业当中的规定是越来越大，其作用也是日益的显出，尽管低温储罐在行业内获得了比较好的发展趋向，但是对于低温储罐相关专业技能，很有可能很少有人把握，虽然运用很广泛，但是在日常日常生活当中并不是很广泛，因而大伙儿务必对其安全性安全操作规程具备一定的把握。

低温储罐

- 1、保证工作场所具有高品质的自然通风必要条件、空气中的氧气含量应高过18%（容量浓度值值）。
- 2、低温储罐上的所有机器设备（包含连接件、管道以及各截止阀）不能沾有原料油、润滑脂等易燃性物资。
- 3、截止阀应迟缓擅长打开。如截止阀损坏了或者不可以拿手打开，不能用扳手等常用工具迫使打开，理当即与林德气体公司联络。
- 4、如截止阀等机器设备锁住了，应运用沸水等合适方式进行解除冻结。不能运用用火来解除冻结，也不能运用钻头等常用工具对于她们进行敲击。劝说带压维修或者扭紧储罐/杜瓦罐上的一切部位。
- 5、不能在地下室、半地下室或者低陷处等自然通风必要条件差的居所运用液氮。

(1) 低温储罐一般置放到空分装置周边的安全系数详细地址，绕开用火、热原及易燃物品。

(2) 粉状机械泵隔热保温型低温储罐，内筒采用低温特点优质的不锈钢板材、外筒用合金钢制作，夹层充以珠光砂隔热保温原材料，并真空包装袋至3pa，保证隔热保温水准，以防止液氧明显蒸发过电压。

(3) 珠光砂隔热保温型低温储罐，内筒为高韧性铝合金型材铝、外筒为碳钢质做，夹层充以充裕厚薄的珠光砂隔热保温原材料，底层用一定厚薄的塑料泡沫玻璃砖或煤灰棉隔热保温，避免液氧明显蒸发过电压。低温储罐的基础要防水抗冷，融进低温工作中情况的要求。

(4) 低温储罐内壁要用脱油。由于内筒是不锈钢板材或耐热合金铝，一般采用氩弧焊机接。

(5) 低温储罐内外筒均要做抗拉强度试验与气密性检测。

(6) 低温储罐严禁过电压。

(7) 为了更好地能够更好地降低低温储罐的空调制冷量危害，防止因明显蒸发经过压

该产品系列低温储罐为双层固定不变机械泵粉状隔热保温储罐（储罐）。内胆原材料采用不锈钢板材（在这其中二氧化碳储罐为16MnDR），外胆原材料为Q235B或者16MnR。表面耐腐蚀涂层采用喷砂除锈、吹扫、喷涂等制作工艺，此外采用了双组分快速凝固液体工业涂料。

## 应用范围及特点

1立方米液体可以取代130支乙炔气体气罐。它可以取代每日用汽罐往返运输，节约许多的资金分配资源。普遍应用在乙炔气体行业、医院、行业等用供气量非常大的顾客，是进行集中供气的优异产品。具有应用限期长、结构紧凑、占地面积少、集中化自动控制系统、操作过程方便快捷等特点。

## 产品型号撰写

### 产品型号

5立方、10立方、15立方、20立方、30立方、50立方、100立方

## 专业性数据信息

二氧化碳储罐高工作压力：2.2MPa

液氧、液氮、液氩低温压力储罐、储存罐CFL 5立方型1.6 MPA压力

直径：外胆：1900MM

内胆：1400MM厚薄：

外胆：8 MM内胆：10MM

长度：5246MM总重：4660KG

原材料：内胆选用高质量不锈钢板材（0Gi18Ni9）

生产加工，服务设施管路和截止阀选用高质量不锈钢板材（0Gi18Ni9），罩壳壳根据运用详细地址的月平均气温用合金钢或16MnR生产加工制作工艺：不锈钢板经历超声波检测质量；内胆电焊焊接100%射线探伤；罩壳壳电焊焊接20%射线探伤；管路插孔及筒节着色无损探伤检测；此产品系列立式储存罐内胆悬挂系统在机械泵罩壳壳内部，而且用珠光砂隔热保温；氦气检漏；

喷漆：油漆：宇翔牌醇酸防锈漆（C53-33）

色彩：铁红涂层：红狮牌醇酸磁漆（CC1000）

色彩：G白由于2010年12月1日实行新的容规，产品的厚薄和规格型号做出相对性的调整，再再加上钢铁价格的起伏，以上价钱仅作为参考价钱。实际价格请咨询电话我，在保证质量的必要条件下，我可以尽量让您比较满意！