

逆变二氧化碳气体保护焊机

产品名称	逆变二氧化碳气体保护焊机
公司名称	郴州市明鑫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州三田 型号:ZX7-300 额定电流:17 (A)
公司地址	郴州市开发区五岭大道涌泉小区37-101#
联系电话	13607354652 13786165232

产品详情

品牌	广州三田	型号	ZX7-300
额定电流	17 (A)	电源电压	380 (V)
用途	气体保护	作用原理	逆变

产品特点1. 采用vmos高频逆变技术，逆变频率达100khz，动态响应快；2.

采用特殊的控制方式，输出电流恒定，抗电网电压及电焊接环境干扰能力强；3.

具有完善的保护电路及故障显示功能，安全可靠便于故障查找；4.

引弧容易，电弧稳定，飞溅少，焊缝成型好；5.

体积小，重量轻，高效节能，高负载持续率，弧焊整流器无噪音；6.

结构合理，布局简洁，便于维修；7.

采用vmos高频逆变技术可以保证焊接电压在电网电压波动及电弧长度变化的

情况下高度平稳，电弧自调节能力强，焊接过程稳定；8. 收弧时具有消球功能。产品参数

额定输入电压 (v)
频率 (hz)
额定输入电流 (a)
空载电压 (v)
输出电流调节 (a)
额定输出电压 (v)
负载持续率 (%)