

# 逆变直流手工电弧焊机 广州三田

产品名称	逆变直流手工电弧焊机 广州三田
公司名称	郴州市明鑫工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:广州三田 型号:ZX7-630S 用途:用于碳钢,合金钢,铸铁等焊件焊接
公司地址	郴州市开发区五岭大道涌泉小区37-101#
联系电话	13607354652 13786165232

## 产品详情

品牌	广州三田	型号	ZX7-630S
用途	用于碳钢,合金钢,铸铁等 焊件焊接	额定电流	48 ( A )
电源电压	380 ( V )	电流	直流
作用原理	逆变		

产品特点:1.适用性广,适用于碳钢,合金钢,铸铁等焊件焊接;2.逆变频率达20khz,高速动态响应,引弧容易,焊接过程噪音低,飞溅小;3.对不同焊接工艺方法,起弧,收弧快捷,焊接质量获得最佳保证;4.具有可靠的缺相,超压欠压保护,超温.过流保护灯光警示,过热没保护自动恢复功能;5.高倍的恒流陡降特性,高稳态电流输出,抗网压波动能力强;6.具有推力补偿功能,电弧稳定性好、熔池均匀、飞溅极小、焊缝成型美观;7.高效节能,小型轻便,操作简单,经济耐用可靠;8.广泛应用于石油管道、化工、汽车、造船、锅炉、电建、核电、航天、军工、工业安装、桥梁建筑等行业的焊接及野外作业.

产品参数	额定输入电压 ( v )	380	空载损耗 ( w )	80
	频率 ( hz )	50/60	效率 ( % )	85
	额定输入电流 ( a )	48	功率因数	0.93
	空载电压 ( v )	75	绝缘等级	b
	输出电流调节 ( a )	40-630	外壳防护等级	ip21
	额定输出电压 ( v )	44	重量 ( kg )	55
	负载持续率 ( % )	60	外型尺寸 ( mm )	625 × 300 × 460