

HDPE地源热泵管专业供应商

产品名称	HDPE地源热泵管专业供应商
公司名称	山东辰越环保建材有限公司
价格	.80/米
规格参数	外径:25-400mm 压力:1.25-1.6MPa 壁厚:1.9-36.3mm
公司地址	山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内（永安三路与蒙山二路交汇处）（注册地址）
联系电话	15053915972

产品详情

管道特点

- 1、耐老化、使用寿命长：在正常使用条件下（设计压力为1.6MPa），地源热泵专用管可使用50年；
- 2、抗应力开裂性好：地源热泵专用管具有基底的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮痕能力，可抵御施工可造成的损伤，耐环境应力开裂性能也非常突出；
- 3、连接可靠：地源热泵专用管道系统之间可采用热熔或电容方式连接，接头的强度高于管道母体强度；
- 4、耐化学腐蚀性好：地源热泵专用管道可耐多种化学介质的腐蚀，土壤中存在的化学物质不会对管道造成降解作用。可适用于任何地质状况。
- 5、抗磨损性好：地源热泵专用管道具有很高的抗磨损性，耐磨性为钢管的5倍。
- 6、可挠性好：地源热泵专用管道有意的柔韧性使得它容易弯曲，从而使得施工方便，减少安装劳动强度，能够减少管件用置，并降低安装费用；
- 7、水流阻力小：地源热泵专用管道具有光滑的内表面。光滑的表现和非粘附特性保证管道具有较其它管材更高的输送能力，同时也降低了管路的压力损失和输配水能耗；
- 8、导热性：地源热泵专用管的材料导热性能较好，这样非常有利于与大地的热交换，既减少了材料成本，又减少了安装费用，最适用于地源热泵系统；
- 9、配套齐全：地源热泵专用管道系统配套齐全，可满足不同工程需求。