

前置过滤器 吸附法 前置过滤

产品名称	前置过滤器 吸附法 前置过滤
公司名称	宁波金帆金慈铜业有限公司
价格	280.00/个
规格参数	原理:吸附法 用途:前置过滤 样式:立式
公司地址	浙江省慈溪市逍林镇樟新南路东侧
联系电话	13777981185

产品详情

原理	吸附法	用途	前置过滤
样式	立式	性能	高效过滤
适用对象	水	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性
滤料类型	不锈钢滤网	品牌	金帆
型号	STN20	主体材质	铜
适用范围	水处理	DN	20

前置过滤器既适宜家庭安装使用，也适用于独立装置在下列设备或系统的上游，起到积极的保护作用，例如：净水机、洗碗机、咖啡机、热水器、锅炉、洗衣机、地暖、散热片、中央空调、冷却塔、马达、医院、农业园灌溉（如微灌、滴灌系统）等。可以防止水质污染，避免管路锈蚀。

技术参数：

管径：dn20精度：40 u m水压：16bar流量：2.3t/h温度：0-80 远远超过同类产品压差：1.0mpa尺寸：24 × 15 × 7cm

工作介质：生活用水。

安装位置：用水设备前端。

安装及使用方法：1. 安装，前置过滤器应垂直于管道安装，排水球阀口朝下，阀体箭头方向表明水的流向，使用时排水阀应处于关闭状态。

2. 排污，当透明杯体下端积有一定的杂质时，应打开排污阀进行排污，排污时间应大于15秒，排污结束后关闭球阀手柄。操作非常简单。建议两个月检查一次。

3, 清理，当过滤网上有一定的杂质时候，会影响出水量或堵塞，此时应对过滤网进行杂质清理。清理时，关闭水源，打开杯体，就可以抽出过滤网，用柔软毛刷或常用工具进行清洁，也很容易操作，建议半年查看一次。