有机玻璃板 PTFE

产品名称	有机玻璃板 PTFE
公司名称	大连腾宏绝缘材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	材质:PTFE 每件重量:-（Kg）
公司地址	辽宁省大连市西岗区英华街14号
联系电话	13704087518

产品详情

材质	PTFE	每件重量	-（Kg）
长度	1.25*1.85/1.5*2.1（m）	最大幅宽	2.4（m）
厚度	2-40（mm）	用途	-
外观	-	产商	腾宏

产品规格:2--60mm

型号:pmma

材质、性能:

	性质	单位	数值
机 械	比重	---	1.19-1.2
	洛式硬度	kg/cm2	m-100
	剪断强度	kg/cm2	630
	断裂强度	kg/cm2	1050
	抗拉强度	kg/cm2	760
	屈服强度	kg/cm2	1260
	冲击强度	cal/gr°C	0.35
热	比热	cal/xee/cm/°C/cm	
	热变形温度	°C	100
	热成形温度	°C	140-180
	线膨胀系数	cm/cm/°C	6×10-5
光学	透光率	%	93
	折光指数	---	1.49
电气	介电强度	kv/mm	20

	表面电阻	ohm	≥1016
其他	吸水率(24小时)	%	0.3
	味	taste	---

产品描述凳

生产厂家能力：专业亚克力浇铸玻璃板（pmma）、有机玻璃板（pmma）、有机单体（mma）、塑料制品（饰
）。本公司自创建以来，已开发生产有机玻璃板材，及多种塑料制品（饰品配件），产品畅销全国各省、市、
内主要大中城市的几十家，电信公司亦将本公司列为长期合作的伙伴

特性☆重量轻、只有普通玻璃的一半，比重为1.19~1.20☆具有优异的透光性，透明板的透光率大于93%，晶莹易
的美称☆压克力广告板具有极好的光扩散性和光导性，被极其广泛地应用于照明、广告等领域☆抗紫外线性能
候性，特别是采用专用色浆生产的颜色板，可适用于全球各地的不同气候，并在相当长的时间内保持色彩鲜艳、
0摄氏度下烘烤可变软，经吸塑或压塑可制成各种形状，具有良好的成型性能☆因其良好的物理和机械性能，可
工机械加工，制成各种制品☆那化学腐蚀性较好，适于喷涂、丝印、真空镀膜、贴膜等表面装饰☆表面硬度超
金的表面硬度☆品种繁多，除透明板外还有色彩丰富的广告板、洁具板，磨砂板☆板材厚度跨度极大从2mm直

产品用途：是塑料中加工性能最优的热塑性塑料，被广泛地应用于采光顶篷、飞机及车船门窗、防风罩、日常
弹玻璃、广告招牌、广告灯箱、家具、文化用品、工艺品、卫生洁具、隔音墙、水族馆、水族箱、装饰品、电
光学等行业