

宣城胡氏木业杉木桩 绿化杉木桩 盐城杉木桩

产品名称	宣城胡氏木业杉木桩 绿化杉木桩 盐城杉木桩
公司名称	宣城市胡氏木业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区五星乡庆丰村殷嘴组竹木市场
联系电话	18255348466 18255348466

产品详情

杉木桩如何防腐

杉木桩的防腐可以使用Isupar40。Isupar40是一种浓缩木材防腐剂，适用于加工原木、家具木及木材、竹、藤、草、柳等产品的室内外装饰。

使用方法：当加工原料为松木、杉木等软木时，景观杉木桩，产品溶液用6‰浓度的溶液和水稀释，即1体积的isupar30浓缩液+15体积的水。将浓缩液倒入水中，缓慢搅拌均匀。当加工材料为硬木和竹子时，用10‰的水稀释产品液。当处理材料为藤条时，产品溶液按5‰的比例用水稀释；当处理材料为草制品时，产品溶液按2‰的比例用水稀释。

加工木材时，根据截面尺寸，将待处理材料完全浸入成品液中1~3分钟。加工竹子时，将待处理材料浸泡在15%的成品溶液中13-15分钟。加工藤、草、柳制品时，应将加工好的材料在成品溶液中浸泡1分钟，或喷或喷，杉木桩批发厂家，以节省产品量。本产品不能处理冻木，如果大木材厚度超过6厘米，如果处理后需要切割，则必须重新处理切口。

各种护木处理成品液的正常用量约为20-30l/m³，不同护木处理的消耗量略有不同。

杉木桩用于入河排水污染物拦截净化系统的目的

本文提出了一种杉木桩河流排污截流净化系统，包括进水子系统、核心净化子系统和出水再过滤子系统。今天小编将介绍杉木桩用于河道排水污染物截流净化系统的用途。

进水子系统由进水管和水控制阀组成。它位于核心净化子系统面向陆地的一端。进水管一端与原沟渠相连，另一端与核心净化子系统相连。其作用是将河道排水引入处理装置，通过调节阀调节水量。

核心净化子系统由滤池壳体、集二次配水管、填料沉淀清洗管组成。核心净化子系统位于进水子系统的水端。滤水罐壳体为半圆柱形筒体结构，材质为PVC，用于盛装填料和水。

集水管和二次配水管安装在滤水罐的壳体中，不设顶盖，顶盖固定在壳体底部，盐城杉木桩，保证所有进水通过填料收集到二次配水管中。清砂管安装在壳体底角，无顶盖，固定在壳体底部。

在许多园林景观中，杉木桩常被用作绿化的支撑杆，因为许多植物都是被移植的，而这个时候根干是不稳定的，植物需要物体支撑。那么，使用杉木桩作为绿化支撑杆有什么优势呢？

首先杉木桩的结构更坚固耐用。使用中能起到很好的支撑作用，比其他木桩更耐用。而且杉木堆很环保，植物长时间生长后，不需要把它移走，它会自行分解。

同时杉木桩也是一种木材，所以它不仅实用，而且具有一定的审美效果。因为自然风光在园林景观中非常重要，实用的杉木桩不会显得对环境不利，更重要的是它很环保。

希望以上内容可以帮到您。

宣城胡氏木业杉木桩(图)-绿化杉木桩-盐城杉木桩由宣城市胡氏木业有限公司提供。宣城胡氏木业杉木桩(图)-绿化杉木桩-盐城杉木桩是宣城市胡氏木业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：胡经理。