

散装镀锌料塔特点介绍

产品名称	散装镀锌料塔特点介绍
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	3800.00/台
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:山东·青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

散装镀锌料塔特点介绍：

一、料塔的生产采用自动机械大型设备，缓解养猪场招工难度大，人工成本高的问题，定量供食，猪群采食均匀，避免出现个体采食不均发育不良的问题，减少猪与人接触的次数，可降低病菌的传播率；

二、料塔塔身为上下椎体，可减少风阻，减少雨水在塔身的停留时间，锥体的设计让料塔更加牢固坚实，减少雨水的接触从而使料塔的使用寿命更长；

三、料塔塔身采用275g镀锌钢板，双面275g镀锌，并经钝化出理，大大增强防锈性能，提高抗防腐蚀能力；

四、螺丝均采用88级M10热镀锌螺栓，48小时盐雾试验；

五、板横缝、竖缝用密封条密封，具有防风防雨、牢固、使用寿命长；

六、料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面拉把手可对料塔塔盖自由进行开启和关闭操作。下锥设有有机透明玻璃观察窗，方便适时观测输料情况；

七、料塔爬梯每层台阶坚固防滑，且配有圆形护栏，设计更安全、更人性化；

八、好的材质、外观设计的合理性，使得料塔耐腐蚀性高、强度高、隔热形佳、抗震、寿命长等优点。

镀锌料塔的优点：

镀锌板料塔壁板采用经过电镀图层处理的镀锌板，电镀图层不仅增加了强度，还延长了使用寿命，同时波纹处理，也使钢板能够确保安装过程中精确一致地吻合，镀锌层重量、厚度有严格要求，符合野外使用要求，款式新颖耐腐蚀，外接主料线，配套齐全。

料塔的生产全部采用自动机械化大型设备和大型模具结合，使每个组件的生产都达到了标准化，尺寸更精确，安装更方便。

镀锌板料塔所有螺丝均采用8.8级高强度热镀锌螺栓，板横缝、竖缝用胶泥密封，具有防风雨、牢固使用寿命长等优点。

不锈钢料塔盖采用自动松紧扭簧控制结构，在地面扶手可对料塔自由进行开启和关闭操作。

料塔底部漏斗形状设计，为饲料输送提供条件