

舟山环保硅PU,弹性球场,弹性层,网球场地面建设

产品名称	舟山环保硅PU,弹性球场,弹性层,网球场地面建设
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	69.17/平方米
规格参数	品牌:达创 厚度:5mm 型号:dc-273
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

塑胶地板质地较软所以弹性很好，即使在重物强冲击之下也有很好的弹性恢复，而卷材地板的弹性更佳，其脚感好被称之为“地材软黄金”。塑胶地板能大限度的降低地面对人体的伤害，并可以分散对足部的冲击，所以在运动场地中使用尤为普遍。

铺装施工过程中突然发生下雨的紧急情况，则立即停止配料，用预先准备好的塑料薄膜盖好电机、搅拌器以及物料桶等，如搅拌器中有已搅拌好的胶浆应立即将胶浆倒入料车中，当垃圾处理掉。摊铺工序应迅速将余下的胶浆铺至模腔中。舟山环保硅PU,弹性球场,弹性层,网球场地面建设

专人检测平整度，而平整度须达到3m平行直尺检测下低于3mm之误差，如有不符合之处必须立刻修整，用混合料填补。且须等透气层完凝固后方得进行下一步骤。不需要特别维护保养，清洁容易，是性价比理想的产品。适应性强，科任意施工在各种坚实的表面上，颜色，厚度任选。新旧水泥混凝土地面经表面处理后可铺设本产品，大大减少了基础地面处理的成本。舟山环保硅PU,弹性球场,弹性层,网球场地面建设

防水底漆涂刷于伸缩缝内和两侧，再把硅PU弹性层灌注于伸缩缝内，比基面略浅2~3mm，固化后将其高出部分用手提沙磨机磨平。铺设较薄场地(如3mm)，须把伸缩缝两边基面约40mm宽磨低2个mm后进行填缝处理。舟山环保硅PU,弹性球场,弹性层,网球场地面建设

塑胶跑道面层施工为运动场工程中重要的环节，其施工质量直接影响运动场的使用寿命及使用效果。我公司在塑胶面层这方面的施工积累了多年且丰富的经验，整个施工流程要求顺畅、衔接紧密，对施工人员的素质要求较高。

共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，经压延、挤出或挤压工艺生产而成，有同质透心和同质复合两种。其规格有方块状，长条状，厚度1.5-8mm。每块地板面积为0.09，块状地板损耗率为2%。