

广东新型螺旋洗砂机 洗净度高可定制

产品名称	广东新型螺旋洗砂机 洗净度高可定制
公司名称	洛阳美卓重工机械有限公司
价格	90000.00/台
规格参数	品牌:洛阳美卓 用途:清洗、回收脱水山砂、石粉 产地:河南洛阳
公司地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区（高新） 木棉路19号北航未来派小区2-13栋1单元101号（ 注册地址）
联系电话	18336793888 18336793888

产品详情

螺旋洗砂机是一种洗砂设备，通常与机器制砂生产线中的制砂设备并排工作，螺旋式洗砂机卧式结构，又称砂石洗选机，具有选矿效果，通过螺旋叶片的不断推动对砂石料进行清洗。清洗过程中用水量更大，洗净程度更高，砂子经过洗砂机清洗后的废水可实现循环利用。

螺旋洗砂机性能优势：

1、洗净度方面

在同等物料条件下螺旋洗砂机物料的洗净度要高于轮式洗砂机的，由于螺旋洗砂机的构造原因，在洗选物料的过程会有揉搓的动作，因此，在同等条件下螺旋的洗净度要高于轮式洗砂机，也正是这样的构造的缘故，很多含泥量高或者物料中掺杂泥块的情况，螺旋洗砂机就是不二之选了。

2、用水量方面

同等条件下螺旋洗砂机的用水量会少些。说到用水量的区别就不得不说一下两者的工作过程了。

螺旋洗砂机工作时螺旋叶片翻滚，并互相研磨，整个洗选物料过程物料爬坡上旋，干净的物料到下个环节，水量损失小，而轮式洗砂机是水轮将所洗物料捞出来进行洗选，在轮式洗砂机叶轮的下翻滚，除去覆盖砂石表面的异物，完成清洗动作。

新型螺旋洗砂机的使用维护操作

1、螺旋洗砂机应安装在混凝土基础上，在基础上安装预埋焊件便于焊接，建议混凝土基础所能承受的重

量为螺旋洗砂机设备总量的3倍；

2、螺旋洗砂机安装之后，检查减速机的齿轮是否严合，螺旋和水箱的间隙是否一致，检查无误后可将螺旋洗砂机固定在混凝土基础上；

3、螺旋洗砂机的润滑油油面高度应在轴中心50%以下；

4、螺旋洗砂机安装和调整完毕后，进行空载试车，连续运转2个小时，所有零部件应保持牢固不松动，齿轮箱和减速机无异常响声。

5、空载试车完后再进行负载试车，给料粒度应符合螺旋洗砂机的进料要求，给料时避免物料冲击水箱，损坏机体。

螺旋洗砂机是常见的矿山机械，具有高效清洁、产量大、结构合理、原理简单等系列优势，在选择厂家时，尽可能选择实力强的洗砂机厂家公司，洛阳美卓重工不仅能保证生产技术和质量，还能保证售后服务，欢迎大家前来考察工地现场案例。