

云南层流送风天花、云南手术室送风天花

产品名称	云南层流送风天花、云南手术室送风天花
公司名称	广州鑫盛净化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇岳溪村矮岗自编之一
联系电话	020-84845950 13570359078

产品详情

云南层流送风天花、云南手术室送风天花

手术室洁净送风天花它的装置是根据国内外领先的阻漏层技术，依托手术室洁净送风天花装置，使用本设备可合理分布洁净室内的气流，有效保证室内的洁净度（送风面100级）。手术室送风天花又叫阻漏型送风天花是洁净手术室、层流病房的净化送风末端,它兼有高效过滤器过滤，均流及气流补偿作用。层流天花结构的合理性直接影响到手术室的送风效果。

净化层流送风天花可广泛应用于医院洁净手术室、洁净病房、洁净动物房等项目。净化送风天花箱体板金制作，表面烤漆或不锈钢制作。净化送风天花是随着现代医学科学技术的飞速发展，外科技术对手术室的洁净条件的要求也越来越高。百级层流手术室是目前更为理想的。层流送风天花是采用空气洁净技

术对微生物污染采取程度不同的控制，达到控制空间环境中空气洁净度适于各类手术之要求；并提供适宜的温、湿度，创造一个洁净舒适的手术空间环境。净化送风天花应用范围:净化送风天花是洁净手术室、I级、II级、III级手术室,层流病房的净化送风末端，它兼有高效过滤器过滤，均流及气流补偿作用；可广泛应用于医院洁净手术室、洁净病房、洁净动物房等项目。

云南层流送风天花、云南手术室送风天花净化送风天花特点:净化送风天花是洁净手术室、层流病房的净化送风末端，它兼有高效过滤器过滤，均流及气流补偿作用。层流天花结构的合理性直接影响到手术室的送风效果，净化级别.垂直送风模式，手术室采用不锈钢层流送风天花：层流送风天花参照国内规范和技术进行开发，经十多年实际医院使用经验积累，结构先进合理，分为I、II、III级手术室用，箱体冷板喷塑，下框铝合金边框，美观耐用。洁净送风天花装置是根据国内外领先的阻漏层技术，使用本设备可合理分布洁净室内的气流，有效保证室内的洁净度（送风面100级）。送风天花的静压箱的高度为常规500mm，静压箱的出风面位于洁净手术室的吊顶的下平面，静压箱的出风面设有卫生清洁型柔性导流板。将静压箱的高度降低，减小体积，提高进入箱体进风速度，在同等风量下减少均流压损，提高天花出风面的风速。手术室送风天花过滤器压差密封技术—保证洁净区内无泄漏。手术室送风天花过滤器满布技术—压差低，超长使用寿命。全铝合金结构—稳定的产品质量，周期短。高分子阻尼层送风网面—低阻力，风速均匀。送风天花可选配件: 1、A箱体为冷轧钢板静电喷塑处理，冷轧钢板静电喷塑做围护板及进风过滤框,含双层DPP均流网及中速气流补偿装置。 2) B型外箱体采用冷板喷塑，内部SUS304制作，中间夹保温板，抗腐蚀，耐酸碱，保温效果好，视觉更美观;强度高，同时保留双层DPP均流网及中速气流补偿装置。

