

酸洗缓蚀抑雾剂ExlenMPC0213B

产品名称	酸洗缓蚀抑雾剂ExlenMPC0213B
公司名称	济宁市秀雷环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	伊恩化学:25KG桶装 0213B:酸洗缓蚀抑雾剂 中国:国产自产
公司地址	济宁市汶上县中都街道圣泽大街西段路南（注册地址）
联系电话	13287238700

产品详情

酸洗缓蚀抑雾剂ExlenMPC0213B

ExlenMPC0213BCorrosionInhibitor & FogSuppressor (ChemicalPickling)

1.性能与用途

MPC0213B是一款为控制板材、零配件等金属材质酸洗过程腐蚀与酸雾而开发专用助剂；是由多种具有抑制腐蚀与酸雾挥发的物质组成，通过之间的相互协调而达到抑制腐蚀，解决过洗，改善硬质表面物性；而又能降低无机酸的无效损耗，改善作业环境，减少经济损失。可以广泛应用到铁质零部件、子午线、带钢等高浓度酸洗工艺，特别是类似盐酸这种易于挥发化学清洗工艺。MPC0213B可加入EDTA高温锅炉清洗体系，同普通缓蚀剂协同作用，抑制高温螯合清洗腐蚀性问题。

I 使用量低，性价比高；

I 硬质表面无异常，成材率高；

I 抑制酸液挥发效果显著，大幅度减少酸雾量，抑雾能力 > 90.0%；

I 降低酸耗，延长酸洗液工作时间或吨材盐酸消耗量降低（一般，节省5.0%以上）；

I 抑制腐蚀效果好，防止过洗；

1 液体产品，同酸性溶液完全混溶。

2. 产品技术指标

项目	指标
外观	琥珀色透明液体
pH(1%)	8.0-10.0
密度 (25.0 , g/cm ³)	1.10 ± 0.05
可溶性	同酸性清洗剂完全混溶

3. 使用方法

酸洗缓蚀抑雾剂MPC0213B，一般按照酸洗工作液，推荐理想添加量0.3-0.5%；对于酸浓度不是太高，比如盐酸（浓度低于20.0%），加热温度较低或常温，应用浓度可降到0.15~0.3%，甚至更低浓度。

4. 包装与贮存

酸洗缓蚀抑雾剂MPC0213B，包装规格25.0，200.0Kg/桶，或根据客户需要定制。

5. 安全与防护

酸洗缓蚀抑雾剂MPC0213B为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。