

双组份聚硫密封胶兴义市

产品名称	双组份聚硫密封胶兴义市
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

施工时的环境温度对双组份聚硫密封胶的固化起相当大的作用,气温越高适用期越短,气温过低固化速度变慢,施工温度以5~35 为宜。

在双组份聚硫密封胶勾缝施工过程中,缝面及施工工具必须干燥清洁,雨天不宜施工,避免雨淋,勾缝后8h内严禁与水接触,施工过程中,由于隧洞中有渗水,安排专人专门用污水泵进行抽水,避免与水接触。

在施工过程中,为确保施工质量,整个施工遵循施工工艺要求,对每个施工步骤都进行认真的检查,施工严格按照技术图纸、规范及施工技术要求组织进行。各项施工结束后均经过现场技术人员及现场监理检查验收。

1、产品特点:1)具有良好的耐老化和极端气候性能,耐久性试验可达到8020级。2)产品分为高模量低伸长率类产品和高伸长率低模量类产品以适应不同工作条件的需求。3)对混凝土、钢材等材质有良好的粘接力。4)施工方便操作简单,可常温或加温硫化成橡胶弹性体。并具有耐油、耐溶剂性和水密性、气密性。2、适用范围1)金属或混凝土幕墙接缝,及其它建筑结构缝隙的防水密封。2)公路路面、飞机跑道等伸缩缝的密封。3)地下工程隧道洞涵、水库蓄水池等混凝土构筑物的防水密封。4)建筑裂缝的修补恢复,防水、防渗等密封功能。3、施工方法1)用钢刷和毛刷仔细清理粘接面,做到无灰尘、无附着物、并用丙酮擦去油污,保证粘接面干燥清洁。2)用略宽于接缝的聚苯乙烯材料填塞板缝,高速板缝深度为缝宽度的50%左右。3)将密封膏按照产品说明书的要求进行配比混合均匀。注意尽量根据实际用量配制,不要过量以免造成浪费。4)将混合均匀的密封膏装入料筒内,用挤注枪压入缝隙中,并用刮刀将

密封膏压实抹光，保持均匀平整。

产品使用方法：

堆石体产密，沉降量小，抗剪强度高，但仍有较强的透水性。堆石的填筑以密实度作为标准，以干重度作为规划指标。柔性填料施工办法对各种接缝裂缝口凿制出c宽c深的“v”型槽，充沛铲除石屑粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之枯燥。在施工前，先用手将资料搓成与缝宽附近的粗条；zui终再填满连接缝上敷上搓成粗条的资料，使敷高表面呈规则的凸圆柱，覆盖上pvc维护盖板。聚硫建筑密封胶通常又叫聚硫密封胶，只要是密封胶，我们就得保证密封胶的粘结力，那么我们就得必须对需要被密封的混凝土施工缝接缝表面进行清洁工作，保证界面清洁干燥无杂物。

产品功能要求诠释：

双组份聚硫密封胶对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并露出牢固的结构层，潮湿界面用电吹风将表面水份吹干。对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边处贴上~宽的防护胶带。