

清尚 周边刮泥机 刮泥机

产品名称	清尚 周边刮泥机 刮泥机
公司名称	南京清尚环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市六合区马鞍街道54号
联系电话	13220197316 13220197316

产品详情

中心传动刮泥机是城市水厂、城镇污水处理厂常用的沉淀池刮泥设备，在结构上具有以下特点：

- 1、中心传动刮泥机由耙架、竖轴驱动设备和过扭矩安全设备等组成。
- 2、竖轴下端伸入排泥斗，下轴端紧固着刮泥刀，用以刮排泥斗中的积泥，刮泥机，以使均匀排出。
- 3、驱动设备为三级立式摆线针轮减速机，用牙嵌式联轴器与竖轴衔接。该减速机固定在作业桥的机座上。过扭矩安全设备是安全剪切销，装配在芯片嵌式联轴器中。当运行遇有过扭矩情况下，便切断剪切销，保护整台机械设备，不受损坏。
- 4、耙架由两个大耙和两个小耙组成十字形，与稍呈圆锥形的池底平行。耙架与竖轴用十字头固定衔接，竖轴上的轴承为向心和推力轴承的组合，用光滑脂肪光滑。水下为滑动轴承，由尼龙衬套等组成，用压力清水光滑。

中心传动刮吸泥机功能特点

- (1) 池底刮泥，驱动设备采用减速驱动机构传动，结构紧凑，机械效率很高；
- (2) 斜交型刮泥板，接连性好、集泥的效率很高；不锈钢刮泥板底下再安装刮泥橡胶板，保证刮泥完全洁净，不会有浮泥现象产生。
- (3) 池底坡比1：10，刮泥时污泥阻力可忽略不计。
- (4) 主梁选用方钢制造，结构强度大，采用热镀锌后喷面漆工艺，防腐功能强。主梁也能够直接运用混凝土浇筑，投资更节省。
- (5) 操作简略，可实现长途控制。

拿到一台刮泥机之后，首先要做的是将它完全的安装好，当各个仪表显示正常时即可开启使用。在初次运用时要将入口全部打开，再用清水将内部的保护剂冲洗干净，全桥周边传动刮泥机，直到没有任何的泡沫出现。

刮泥机正式使用时，要尽量提高用水含量并缩减净化用水的使用时间，这样做的目的是为了降低设备里处理膜的污染程度。当暂时不需要启动时，切记要将前阀门关闭，如需要长时间不启用，则需要对设备进行排污清洗，其主要作用是为了防止残留杂质长期黏在设备中而产生的意味，容易造成在下次使用时对介质造成污染。

从目前的情况来说刮泥机的工作原理是，将含有固体颗粒物的液体介质灌入设备中，周边刮泥机，随后会经安装在设备内的部件不断的细分，其会在板材上形成一个类似于饼状的渣层。介质的流出速度与渣层厚度有直接的关系。这也是为什么当它的厚度达到一定值时需要清理的原因。

因此我们不难发现其影响工作效率的主要因素与机器的面积、渣层厚度和介质与机器材质的之间的阻力和液体的粘稠度。具体来说，主要用粘度来表征，粘度是通过物体在液体内部运动所受阻力来测定的。

流体的粘度明显受环境温度的影响，这种影响也是通过分子间的相互作用来实施的：通常的概念是温度升高流体体积膨胀，分子间距离拉远，相互作用减弱，粘度下；温度降低，流体体积缩小，分子间距离缩短，相互作用加强，粘度上升。

清尚(图)-周边刮泥机-刮泥机由南京清尚环境工程有限公司提供。南京清尚环境工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！