

防水沥青卷材价格 孟连沥青防水卷材 奥汇思防水卷材价格

产品名称	防水沥青卷材价格 孟连沥青防水卷材 奥汇思防水卷材价格
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

产品详情

防水卷材的应用领域很广，如平屋面和低坡度住宅建筑的屋面工程和地下工程，住宅小区的停车场的顶板，层间和地下，公用设施以及游泳池等工程的防水，明挖法地铁隧道工程中地下结构的主体结构全外包防水和顶板防水，车间及出入口通道，盖挖法施工的车站顶板防水等。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，防水沥青卷材价格，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

四、屋面找平层的要求

找平层是铺贴卷材防水层的基层，给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此，孟连沥青防水卷材，铺贴卷材的找平层应坚实，不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象，当用2米长的直尺检查时，直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm，空隙只允许平缓变化，且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处，应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时，采用水泥砂浆找平层，厚度为20mm，水泥与砂浆比为1:2.5~1:3（体积比），聚酯胎改性沥青防水卷材，水泥标号不低于42.5。

2. 贴卷材的顺序：防水层施工时，应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位（如屋面与水落口连接处，檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等）的处理，然后由屋面标高处向上施工。铺贴天沟、檐沟卷材时，宜顺天沟、檐沟方向，减少搭接。铺贴多跨和有高低跨的屋面时，应按先高后低、先远后近的顺序进行。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，

适用范围广，非沥青防水卷材公司，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

防水沥青卷材价格-孟连沥青防水卷材-奥汇思防水卷材价格由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥汇思防水材料有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。奥汇思防水材料——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号，联系人：郑总。