

## sbs自粘防水卷材 瑞丽自粘防水卷材 奥汇思防水卷材价格

产品名称	sbs自粘防水卷材 瑞丽自粘防水卷材 奥汇思防水卷材价格
公司名称	云南奥汇思防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区国雅防水材料市场C区3栋21-22号
联系电话	13700636921 13700636921

## 产品详情

施工方法特点 2.1 本工法在材料加工时，在TPO防水卷材中没有添加增塑剂，瑞丽自粘防水卷材，使其柔性保持率高于其它防水卷材，sbs自粘防水卷材，克服了本工程双曲面屋面异性处理的技术难题。2.2 采用TPO防水卷材，因其具有很高的太阳辐射反射率，使其表面温度不会高于环境温度，使本屋面工程的节能性能得到了显著提高。

奥汇思防水材料有限公司生产的“顶圣”牌SBS、APP改性沥青系列防水卷材，性能优良，使用寿命长，适用范围广，安全、简便、无污染，耐高湿80 不流淌，低温-25 不脆裂。欢迎来电咨询！

找平层还要设分格缝，并嵌填密封材料，自粘防水卷材价格，这样可避免或减少找平层开裂，以至于当结构变形或温差变形时，防水层不会形成裂缝，导致造成渗漏。缝宽为20mm，分格缝的纵向和横向间距不大于6m，分格缝的位置设在屋面板的支端，屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处，防水层与女儿墙交接处等。且应与板端缝对齐，均匀顺直。

### 防水卷材细部做法

泛水与屋面相交处基层应做成钝角(>135°)或圆弧(R=50~100mm)，防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm，常为300mm;卷材的收口应严实，自粘型防水卷材，以防收口处渗水，卷材防水檐口分为自由落水、外挑檐，女儿墙内天沟几种形式。(八)对屋面防水卷材保护 防水卷材铺贴完成之后，必须做好保护，以免影响防水效果。在防水层面上铺300mm×300mm膨胀珍珠岩隔热块，再在其上面加设一层3cm厚水泥砂浆保护层，该层内布钢丝网，保护层设分格缝，缝内用密封材料填充，更好地保护防水层。

sbs自粘防水卷材-瑞丽自粘防水卷材-奥汇思防水卷材价格由云南奥汇思防水材料有限公司提供。云南奥

汇思防水材料有限公司有实力，信誉好，在云南 昆明 的防水、防潮材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进奥汇思防水材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！