

10kv高压固态启动柜 安徽高压固态启动柜 襄阳忠东机电

产品名称	10kv高压固态启动柜 安徽高压固态启动柜 襄阳忠东机电
公司名称	襄阳忠东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺正英工业园
联系电话	15800000000 15800000000

产品详情

基于该芯片的强大优势，高压固态启动柜多少钱，开机后程序全部从Flash存储器中读到内存里运行，真正150MHz的高速处理速度。

设有板载开关电源，10kv高压固态启动柜，保证缺任何一相都能正常供电显示。控制器可在65%--120%供电范围内可靠工作。

本保护器采用了多层印制板、贴片元件、抗高频干扰的屏蔽措施，控制核心部分与外部输入输出采用光耦等器件隔离，大大提高保护器的可靠性及抗电磁干扰能力。

大屏幕中文液晶显示器及中文菜单操作方式，人机接口良好，实时显示运行状态，基于大容量的数据及程序存储单元，安徽高压固态启动柜，所有参数及故障全以中文显示，取代传统的代码显示。并支持热拔插。

高压固态软启动柜功能

高压固态的控制器除基本的初始电压、软起时间、限流倍数、软起模式、额定电流可设定外，还有自切换倍数、互感器类型、接触器反馈、超温保护、相不平衡保护、过载保护、短路保护、电压显示微调、电流显示微调等可设定，完全能够在软起器内只安装本控制器运行。

高压固态软启动柜环境条件

周围空气温度：40

相对湿度：90%

安装场所：无腐蚀性气体、无性尘埃：

通风要求：启动柜上方500mm内不得有任何物体，无地沟时应将柜体架空200mm。

高压固态软启动柜技术参数

启动电流： $< 3.5I_e$

启动次数：连续启动

柜体防护等级：IP20 IP30

高压固态软启动柜性能特点

启动时间可预置，根据负载类型不同设定不同的启动时间；

初始电压可预置，根据负载类型不同设定不同的初始电压；

具有限流功能，使启动电流不超过设定的电流值；

软停车功能；

旁路接触器功能，新型高压固态启动柜维修，启动完毕，可接通旁路接触器；

一拖多功能，一台软启动装置可依次启动多台电机；

高压固态软启动柜生产厂家湖北襄阳ZDGR高压固态软启动器是由多个晶闸管串并联而成，通过控制晶闸管的触发角来控制输出电压的大小，满足电机启动过程中不同的电流及电压要求。在电机启动过程中，ZDGR高压固态软启动器按照预先设定的启动曲线，增加电机的端电压，使电机平滑加速，从而减少了电机启动时对电网、电机本身及电机负载的电气及机械冲击。当电机达到正常转速后，旁路开关接通，电机启动完毕。此后，ZDGR软启动器脱开电机运行，用户可根据需要对软启动参数进行设置，对电机将不提供**保护或者继续保护电机。

10kv高压固态启动柜-安徽高压固态启动柜-襄阳忠东机电由襄阳忠东机电设备有限公司提供。襄阳忠东机电设备有限公司在高压开关设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，襄阳忠东机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：彭。