

云南乳化沥青罐 乳化沥青罐价格 畅通筑路

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 云南乳化沥青罐 乳化沥青罐价格 畅通筑路 |
| 公司名称 | 武城县畅通筑路设备厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市武城县广运街道办事处开发区文化街路北东首 |
| 联系电话 | 18053425673 18053425673 |

产品详情

乳化沥青罐的组成主要是由乳化液掺配罐、成品罐、调速乳液泵、乳化机

乳化沥青罐的组成主要是由乳化液掺配罐、成品罐、调速乳液泵、乳化机、成品输送泵、电器控制柜、大底板管道和阀门等组成。

乳化沥青罐可洒布各种沥青：高粘度沥青、热沥青、乳化沥青等。设备整机控制程序和改性沥青设备设有备用系统，确保主控出现故障时，启动备用系统，仍可实施自动喷洒，灵活的手持喷枪，可对边角部位补洒沥青。乳化沥青罐的基本条件是：沥青在热熔状态同计量乳化机的水溶液混合，经过乳化机的作用，以细小微粒状态分布于含有适量乳化机的水溶液中，成水包油的乳化液即被乳化。

乳化沥青罐的优点:1:沥青分层加热技术，可保证沥青贮存罐大量输出

乳化沥青罐的优点：

1：沥青分层加热技术，可保证沥青贮存罐大量输出沥青的请求，乳化沥青罐价格，加热日产量达千吨。

2：乳化沥青罐的技术，罐底低位取出沥青安装，处理了大型储罐底部残存沥青多，难以

取净的问题，正常运用沥青残存均匀高度不超越1厘米。

3：乳化沥青罐采用快速部分取出沥青安装与低位取出沥青安装相分离，不只沥青低位高温取油一体化，操作愈加便当，并可将罐底沥青取净。

乳化沥青罐清洗应该要做哪些工作：

首先，乳化沥青罐在清洗时先用150度左右温度将沥青软化流出来，壁上残留部分可用煤油笨类化工试剂清洗。乳化沥青罐清洗时一般用柴油，乳化沥青罐焊接，如果有一定厚度的话可以先通过物理方法清理一遍，云南乳化沥青罐，然后加柴油洗净。洞库抽吸底油时启动通风系统，以保证作业场所的通风换气。

除此之外还要检查通风设备技术状态，乳化沥青罐搅拌器，启动风机通风换气。洞室乳化沥青罐、半地下乳化沥青罐应连续进行通风换气，停止通风时，必须将乳化沥青罐上孔口密封。

检查人员防护着装和呼吸器符合安全要求；检查使用工具、器材（木质）是否符合防爆要求，合格后进入乳化沥青罐清除污物。乳化沥青罐在清洗时主要注意事项就是这些，我们一定要合理的进行操作，从而使其性能得到充分的展示。

云南乳化沥青罐-乳化沥青罐价格-畅通筑路(推荐商家)由武城县畅通筑路设备厂提供。武城县畅通筑路设备厂是一家从事“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“畅通筑路”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使畅通筑路在路面机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！