

# 高压固态软启动柜价格 黑龙江高压固态软启动 襄阳忠东机电

产品名称	高压固态软启动柜价格 黑龙江高压固态软启动 襄阳忠东机电
公司名称	襄阳忠东机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区柿铺正英工业园
联系电话	15800000000 15800000000

## 产品详情

### ZDKY高压电抗器启动一体柜

#### 一、基本原理：

本高压电抗器启动柜3/6/10KV三相鼠笼式感应电机；6小时内可连续启动一分钟（60S），黑龙江高压固态软启动，定子额定电流（400A）；本柜主开关一般采用：启动器的方式是由电流时间转换器自动控制，性能可靠；有效将高压开关柜或高压电机控制柜的保护功能与高压电抗器起动的保护及启动功能结合于一起，组成的一套。本产品主要运行用污水处理厂，市政，化工，高压固态软启动柜价格，建材，纺织，矿山，冶金，煤化，制药，焦化，石油等行业的负载为风机、水泵、压缩机、空压机等电机启动，操作简单，使用方便可靠。

#### 高压固态软启动柜环境条件

周围空气温度：40

相对湿度：90%

安装场所：无腐蚀性气体、无性尘埃：

通风要求：启动柜上方500mm内不得有任何物体，无地沟时应将柜体架空200mm。

#### 高压固态软启动柜技术参数

启动电流：< 3.5Ie

起动次数：连续起动

柜体防护等级：IP20 IP30

高压固态软启动柜性能特点

起动时间可预置，根据负载类型不同设定不同的起动时间；

初始电压可预置，根据负载类型不同设定不同的初始电压；

具有限流功能，使起动电流不超过设定的电流值；

软停车功能；

旁路接触器功能，起动完毕，可接通旁路接触器；

一拖多功能，一台软起动装置可依次起动多台电机；

(7)水电阻减压起动时，因一开始便有较大的电流值，因此电动机仍有较大的加速度，在润滑油尚未到位的情况下电动机有较高的速度，仍会形成干磨，影响轴承寿命。与低压电动机软起动技术的性能相比，水电阻的弱点似乎偏多了些，如果把它称之为软起动实在是有些不妥，故暂称之为改进型减压起动方法。可控硅的固态软起采用可控硅串联技术的中压电机软起动装置对元器件特性参数的一致性要求很高，元器件的筛选率很低，而且筛选仪器的价格很高，这致使装置的价格较高。

另外在使用一段时间后，元器件的参数还会发生变化，使元器件的均压性能降低，高压固态软启动器，极易造成整串元器件的损坏，使这种装置的可靠性降低，一旦元器件损坏，用户很难修复，另外价格也很高。可控硅串联式软启动装置的输出电压连续可调（从零开始），因而不会产生过电压。

我公司专业生产高压防爆软启动器，防爆软启动器、防爆软启动器、高压固态软启动、全数字中文显示软启动器、宾馆控制器、智能无功功率补偿器、抽油机节电控制柜、消防(加压)水泵控制柜等高科技产品。

高压固态软启动柜价格-黑龙江高压固态软启动-襄阳忠东机电由襄阳忠东机电设备有限公司提供。襄阳忠东机电设备有限公司位于襄阳市樊城区柿铺正英工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前襄阳忠东机电在高压开关设备中享有良好的声誉。襄阳忠东机电取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。襄阳忠东机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。