

光纤配线架（ODF）容量可达600芯 优质冷轧板 熔配、分光单元

产品名称	光纤配线架（ODF）容量可达600芯 优质冷轧板 熔配、分光单元
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	2900.00/台
规格参数	品牌:华亿普 型号:GPX161 机柜容量:42（U）
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

品牌	华亿普	型号	GPX161
机柜容量	42（U）	外形尺寸	2000×800×300（cm）

产品说明

光纤配线架（odf）用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配、存贮和调度，实现光缆那的固定和接地，是光缆和光通信设备的配线连接设备。

光纤配线架分为标准型和扩展型，扩展型是在原标准的基础上每72芯终端配置一个机框，每个存贮配置一个机框，以满足不同的市场需求。产品特点：1.符合标准（1）光纤配线架 yd/t778-1999（2）19英寸面板与机架尺寸 iec297-1（3）19英寸机柜 iec297-2（4）电子设备机械结构 iec917（5）光纤连接器 gb/t12507-19902.性能指标2.1 光纤连接器(含适配器和尾纤)（1）插入损耗：≤0.2db（2）连接器损耗（包括插入，互换和重复）：≤0.5db（3）回波损耗：pc≥40db upc≥50db apc≥60db（4）插拔耐用性寿命：>1000次2.2 高压防护接地装置（1）机架高压防护接地装置与机架间耐压不小于3000v（dc）/1min不击穿、无飞弧。（2）机架高压防护接地装置与机架间绝缘，绝缘电阻不小于1000mω/500v（dc）。2.3使用条件（1）工作温度：-25 ~ +40 （2）相对湿度：≤85%（+30 时）（3）大气压力：70kpa~106kpa3.结构功能特点

(1) 光纤配线架及其子架：采用19 ” ****安装界面；表面涂装采用静电喷塑工艺，耐腐蚀，外表美观；适用于现有各种结构形式的光缆。(2) 本架采用封闭柜式结构，对光缆的成端和配线进行物理保护避免光纤、光缆意外受损。架体设计采用模块化结构，附件齐全，可根据用户不同要求灵活配置可实现拼架安装，增容方便。(3) 光缆可由机架顶部或底部进缆孔引入配线架固定、接地和保护。光缆及缆中纤芯不受损伤，光缆金属部分与机架绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯可靠连接高压防护接地装置。(4) 光纤配接箱（子架）的拖盘采用熔接配线一体化模块。模块为分层推拉结构，管理方便，操作安全。卡装fc、sc、lc和st四种适配器，适配器呈30 ° 排布，即保证了跳纤的弯曲半径≥40mm,又可避免激光灼伤人眼。该

系列配线箱可配合跳线收容盘同时安装使用。(5) 跳线走线可由垂直走线槽和水平走线槽管理，优化走线布局，并可为拼架跳线保留通道，余纤收绕环可存储多余跳线。(6) 光纤尾纤、跳线标识清楚。

容量：大于500芯

尺寸：2000*800*400mm