

# 防火布挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸

产品名称	防火布挡烟垂壁 挡烟垂壁 一维工贸
公司名称	聊城市一维工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市茌平县振兴办事处吴官屯工业园
联系电话	13884841191

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市一维工贸有限公司

### 挡烟垂壁的材料要求

材料要求：检查所有的原材料及零部件应该符合了国家标准和行业标准的规定，本工程使用的10厘单片防火玻璃，玻璃挡烟垂壁，制作固定在建筑天花，天花下挂垂500mm。

挡烟垂壁的执行技术标准 GA 533-2005《挡烟垂壁》如有新标准参照新标准执行垂壁应该符合设计的所要求，不允许有裂纹、压坑及明显的凹凸、锤痕、毛刺、孔洞等缺陷，涂层、镀层应均匀，不得有斑剥、流淌现象。

### 什么情况下需要安装挡烟垂壁？

防火分区与防火分区的分隔必须设置挡烟垂壁，根据建筑设计防火规范中规定每个防火分区小于500平方，挡烟垂壁，设置挡烟垂壁时可使用高度大于500mm的梁作为挡烟垂壁，也可使用不燃或难燃材料作为防火分隔物，挡烟垂壁的安装可参考挡烟垂壁规范（GA533—2005）。

### 哪些地方需要设置挡烟垂壁？

一、丙类厂房内的房间，面积大于300平米或者走廊超过40m。二、面积大于500平米，防火布挡烟垂壁，没有自然形成物（例如梁）挡烟的地方需要设置挡烟垂壁。

挡烟垂壁，长度可以达到6米。（GA533-2005之内单台不能超过了6米）挡烟垂壁安装在吊顶之上，平时挡烟垂壁的底垂条底面与吊顶平，从下向上看看不到挡烟垂壁。

这样挡烟垂壁就有很好的隐蔽性和装饰性了。当遇到火灾接到火警信号时挡烟垂壁就会自动的下垂形成小于500平方的防烟的分区。挡烟垂壁主要运用于有吊顶的场所，无吊顶的场所一般不会使用的，而使用固定式挡烟的垂壁。

防火布挡烟垂壁-挡烟垂壁-一维工贸由聊城市一维工贸有限公司提供。聊城市一维工贸有限公司在防火设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，一维工贸一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨秀珍。同时本公司还是从事山东甲级防火窗价格，山东乙级防火窗，山东防火窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。