

北京小型乳化沥青设备 畅通筑路施工速度 小型乳化沥青设备厂家

产品名称	北京小型乳化沥青设备 畅通筑路施工速度 小型乳化沥青设备厂家
公司名称	武城县畅通筑路设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县广运街道办事处开发区文化街路北东首
联系电话	18053425673 18053425673

产品详情

我们在冬季使用的小型乳化沥青设备该怎么进行维护

我们在冬季使用的小型乳化沥青设备该怎么进行维护：

冬季来了，不管什么东西我们在使用的时候都要注意，当然我们的小型乳化沥青设备也不例外：

1.胶体磨：小型乳化沥青设备的胶体磨内部也会残留乳液或者水，胶体磨定转子之间的间隙1mm以内，小型乳化沥青设备价格，稍微有残留水就会造成冻坏的事故。胶体磨内残留可以通过松动成品管道连接螺栓进行排污。

2.换热器：小型乳化沥青设备中的换热器冷热两种介质均需要排空。

怎样使小型乳化沥青设备节能

怎样使小型乳化沥青设备节能：

乳化沥青在生产过程中作为成品，普通乳化沥青出口温度多在85 左右，乳化改性沥青出口温度要到95 以上。乳化沥青中的潜热很多小型乳化沥青设备没有利用，小型乳化沥青

设备加工，而是直接进入成品罐，热量任意散失，造成了能量浪费。

在小型乳化沥青设备生产过程中，水作为一种生产原料，需要从常温加热到55 左右。我们就设计了一种换热器，北京小型乳化沥青设备，把乳化沥青的潜热换热给水。发现在乳化沥青生产完5吨以后随着循环水温度的逐步提高，小型乳化沥青设备厂家，生产用水采用循环水，水基本不用加热，单纯从能量这边要节省1/2的燃料。

一般来说我们的小型乳化沥青设备的保养维修是怎么样子的：

小型乳化沥青设备我们应该很了解，但是很多人都不知道我们该怎么进行维修保养，下面我们就来详细介绍一下相关信息：

1.我们的工作人员在每班工作结束后应清洗乳化机；没有保温和防腐设施的小型乳化沥青设备还应清洗沥青泵、乳化剂水溶液泵以及管道。

2.沥青乳化机应定期检查其定子与转子的配合间隙，当不能达到该机所规定的间隙时，应考虑更换定子和转子。

3.用于控制流量的定量泵或流量计应定期检查其精度，并及时进行调整和维护。

北京小型乳化沥青设备-畅通筑路施工速度-小型乳化沥青设备厂家由武城县畅通筑路设备厂提供。武城县畅通筑路设备厂是一家从事“彩色沥青，沥青设备，沥青罐”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“畅通筑路”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使畅通筑路在路面机械中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！