

河北廊坊地坪漆施工价格

产品名称	河北廊坊地坪漆施工价格
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	26.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC001
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

产品详情

环氧地坪漆标准施工工艺：

一、地坪表面的处理

- 1、新竣工的混凝土地坪必须经过一定的保养后方可施工，约28天。
- 2、清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3、彻底清除表面的油渍污垢，用克油王清洗剂处理。
- 4、清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5、表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6、平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，氢离子浓度指数6~80。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。
- 7、地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8、对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。

二、涂饰封闭涂料

- 1、在处理(ch l)清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，环氧封闭底涂料一道。

- 2、环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚好饱和为准。
- 3、局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

三、批刮批刮料

- 1、在实干(25℃，约4小时)以后的底漆表面采用两道批刮腻子，以确保地坪的耐磨损（零部件失效的一种基本类型）、耐压性、碰撞、水、矿物油、酸碱溶液等性能，并调整地面平整度。
- 2、用100~200目的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及抗压性能。
- 3、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第1道腻子，并吸尘清洁。
- 4、用200~270目的石英砂(性质:硅酸盐矿物)和环氧批刮料，作为第1道腻子，要充分搅拌均匀、刮平，此道主要用于增强地面的耐磨及平整度。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。
- 5、用砂袋式无尘滚动磨砂机打磨第2道腻子，并吸尘清洁。
- 6、两道腻子实干以后，如有麻面、裂缝处应先进行修补，然后用平板砂光机进行打磨，使其平整，并吸尘清洁。环氧地坪根据不同的用途要求设计多种方案：如薄层涂装，1-5mm厚的自流平地面，防滑耐磨涂装，砂浆型涂装，防静电，防腐蚀涂装等。环氧地坪大致可以分为：环氧树脂磨石地坪、环氧树脂彩砂压砂地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆型地坪、环氧树脂平涂型地坪。
- 7、石英砂(性质:硅酸盐矿物)使用目数由现场工程师根据地面具体情况确定。

四、涂饰地坪中间层

- 1、在打磨、清洁后的腻子表面上(20℃，24小时)用环氧地坪涂料涂饰中间层，涂饰方法可用刷涂、批刮、高压无空气喷涂，喷涂压力为20~25Mpa。
- 2、此遍可使地面更趋于平整，更便于发现地面仍存在的缺陷，以便下一面层施工找平。
- 3、此遍还方便甲方对设备安装等的安排。

五、涂饰地坪面层

- 1、在中间层实干后，进行环氧地坪层涂装，涂装方法用批刮和高压无空气喷涂，但以高压无空气喷涂为宜。
- 2、涂装前应对于中间层用砂袋式无尘滚动磨砂机进行打磨、吸尘。
- 3、如甲方在中间层实干后，先进行了设备的安装调试，造成地面形成新的缺陷，应用批刮料找平、打磨，并吸尘、清洁后喷涂面层。

六、施工注意(attention)事项

- 1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
- 2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。环氧地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防尘、保养方便、维护费用低廉等优点。
- 3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。