

# 河北保定地坪漆自流平施工价格

产品名称	河北保定地坪漆自流平施工价格
公司名称	北京金地彩装饰工程有限公司
价格	38.00/平方米
规格参数	金地彩:JDC002
公司地址	北京丰台区分中寺周庄路111号
联系电话	01057119629 13011898129

## 产品详情

环氧地坪步骤具体如下：

在水泥素地打磨清洁以后，涂刷环氧专用底漆，批涂环氧腻子，辊涂环氧面漆而成。

1、底涂层：

1.1将望迪环氧树脂底漆的甲乙组分按照合适的配比混合，并搅拌均匀；

1.2用滚筒、毛刷均匀地涂刷，确保无漏涂。

理论用量：0.15-0.2kg/m

## 2、砂浆层：

2.1将望迪环氧中涂涂料按比例混合后加适量40-100目的石英砂搅拌均匀；

2.2用批刀批刮1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；

2.3待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，并打磨吸尘至干净；

理论用量：0.30-0.70 kg/m

## 3、腻子层：

3.1将望迪环氧中涂涂料按比例混合后加适量填料（如石英粉、滑石粉等）搅拌均匀；

3.2用批刀批刮1-2遍，重点是填补地面的坑洞缺陷处；

3.3待固化后，打磨批刀痕等缺陷处，用吸尘器、鸡毛掸、拧干的湿毛巾等清理干净；

理论用量：0.30 kg/m

#### 4、面涂层：

4.1将望迪环氧树脂面漆按比例混合，搅拌均匀；

4.2用准备好的滚筒浸上面漆，均匀滚涂，要求涂层均匀，无漏涂，滚涂2遍。

理论用量（两遍）：0.25-0.30 kg/m

#### 5、耐磨层（选用）：

5.1根据用户的需要选择使用；

5.2施工完毕12-24小时后，即固化至行人不留印迹后，用环氧耐磨层面漆滚涂一遍，可大大提高地坪光洁度和耐用性。

理论用量：0.12 kg/m