

# 液氧罐价格15立方米

产品名称	液氧罐价格15立方米
公司名称	辽宁大榆气体有限公司
价格	95000.00/台
规格参数	品牌:大榆 型号:2-200立方米 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市海城市东四管理区大榆树
联系电话	13604999808

## 产品详情

液氧储罐生产厂家：知名品牌大榆气体设备

液氧储罐在应用时要遵照什么标准

伴随着独特的汽体领域持续的发展趋势，针对液氧储罐那样用于运输独特汽体的储存罐，在领域之中的要求是越来越大，其功效也是日益的突显，虽然液氧储罐在领域内得到了比较好的发展趋势，可是针对液氧储罐有关专业知识，可能非常少有些人掌握，尽管应用很普遍，可是在日常日常生活之中并不是很普遍，因此大家必须对其安全操作规程具有一定的掌握。

液氧储罐

- 1、确保工作场所具备优质的通风前提条件、空气中的含氧量应高过18%（容积浓度值）。
- 2、液氧储罐上的全部设备（包括联接件、管路及其各闸阀）不可沾有原料油、润滑油脂等易燃性物资供应。
- 3、闸阀应缓慢拿手开启。如闸阀毁坏了或是不能用手开启，不可用扳子等专用工具逼迫开启，理应即与林德气体企业联系。
- 4、如闸阀等设备锁定了，应应用开水等适合方法开展解除冻结。不可应用用火来解除冻结，也不可应用锤头等专用工具针对他们开展敲打。劝阻带压检修或是拧紧储存罐/杜瓦罐上的一切位置。
- 5、不可在别墅地下室、半地下室或是低陷处等通风前提条件差的住所应用液态氮。
  - （1）液氧储罐一般置放在空分装置附近的安全性地址，避开明火、热原及易燃物。
  - （2）粉末状真空泵隔热型液氧储罐，内筒选用超低温特性优良的不锈钢板、外筒用碳素钢制做，

隔层充以珠光砂保温隔热材料，并真空包装至3pa，做到隔热水平，以避免 液态氧强烈挥发过压。

(3) 珠光砂隔热型液氧储罐，内筒为高强度铝合金铝、外筒为碳钢制做，

隔层充以充足薄厚的珠光砂保温隔热材料，最底层用一定薄厚的泡沫塑料玻璃砖或粉煤灰棉隔热，防止液态氧强烈挥发过压。液氧储罐的基本要防潮抗冷，融入超低温工作状况的规定。

(4) 液氧储罐内腔要用。因为内筒是不锈钢板或耐热合金铝，一般选用氩弧焊机接。

(5) 液氧储罐内外筒均要做抗压强度实验与气密性检测。

(6) 液氧储罐禁止过压。

(7) 为了更好地减少液氧储罐的制冷量损害，避免因强烈挥发而过压

该系列产品低温储罐为两层固定不动真空泵粉末状隔热储存罐（储槽）。内胆材料选用不锈钢板（在其中二氧化碳储存罐为16MnDR），外胆材料为Q235B或是16MnR。表层防腐蚀镀层选用抛丸除锈、吹扫、喷漆等加工工艺，另外选用了组份迅速干固液体建筑涂料。

运用范畴及特性

1立方米液体能够替代130支汽体气瓶。它能够替代每日用气罐往返运输，节省很多的资金投入资源。广泛运用在汽体领域、医院门诊、冶金行业等用供气量很大的客户，是完成集中化气路的出色商品。具备使用期限长、结构紧凑、占地少、集中控制系统、实际操作便捷等特性。

产品规格编写

产品规格

5立方米、10立方米、15立方米、20立方米、30立方米、50立方米、100立方米

技术性数据信息

二氧化碳储存罐高压：2.2MPa

液态氧、液态氮、液氩超低温工作压力储存罐、储罐CFL 5立方米型1.6 MPA工作压力

直径：外胆：1900MM

内胆：1400MM薄厚：

外胆：8MM内胆：10MM

长短：5246MM总重：4660KG

材料：内胆采用高品质不锈钢板（0Gi18Ni9）

生产制造，配套设施管道和闸阀采用高品质不锈钢板（0Gi18Ni9），外罩壳依据应用地址的月平均温度用碳素钢或16MnR生产制造加工工艺：不锈钢板材历经超声检测品质；内胆焊接100%射线探伤；外罩壳焊接20%射线探伤；管道插口及筒体上色探伤检测；此系列产品立柱式储罐内胆悬架在真空泵外罩壳内部，并且用珠光砂隔热；氦气测漏；

喷涂：面漆：宇翔牌醇酸防锈漆（C53-33）

色调：铁红镀层：红狮牌醇酸磁漆（CC1000）

色调：G白因为2010年12月1日推行新的容规，商品的薄厚和规格作出相对的调节，再加上钢铁价格的波动，之上价格仅做为参照价格。具体价钱请咨询热线我，在保质保量的前提条件下，我能尽可能让您令人满意！