

增滑爽性流平剂LAG-1314

产品名称	增滑爽性流平剂LAG-1314
公司名称	黄山澳盛源新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	黄山市经济开发区梅林大道89号（注册地址）
联系电话	2555354 13855917939

产品详情

增滑爽性流平剂LAG-1314

产品特性

可用于辐射固化配方中、显著的改善滑爽性和清漆中的透明性、防缩孔、流动性、抗粘连/剥离效果还有一定的消泡效果、高效性 低稳泡性、优异的底材润湿性、改善耐刮擦性。

产品参数：

化学成份：聚醚硅氧烷

有效物质含量：粘度：25 约150mPas

外观：透明液体（温度低于15 时变得混浊和粘稠，加热后又变透明和可流性）溶解性：水油通用

应用范围：印刷油墨：推荐添加量以供货形式对总配方计：0.1-1.0%

罩印光油：推荐添加量以供货形式对总配方计：0.05-1.0%

木器和家具涂料：推荐添加量以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

工业涂料：推荐添加量以供货形式对总配方计：0.05-0.3%

喷墨墨水：推荐添加量以供货形式对总配方计：0.05-0.5%

工艺说明：流平剂预稀释或按供应形式直接加于涂料中均可用推荐的溶剂预稀释会便于加入和混合低温会引起浑浊，但通过升温可予以消除，产品性能不受影响

储存稳定性：在未开封的原包装中12个月，产品应在40 以下储存。

