

优质耐高温硅胶线 江苏朝阳

产品名称	优质耐高温硅胶线 江苏朝阳
公司名称	江苏朝阳高温线缆有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:江苏朝阳 型号:245IEC03YGAGRP 线芯材质:镀锡铜线
公司地址	中国 上海市黄浦区 上海市福建中路500号
联系电话	86 021 63610968 13701785098

产品详情

品牌	江苏朝阳	型号	245IEC03 YG AGRP
线芯材质	镀锡铜线	护套材质	硅橡胶
产品认证	ISO9001-2000		

硅橡胶绝缘及玻璃纤维编织耐高温安装电线

用途：本产品适用于交流额定电压500伏及以下电器线路安装连接，广泛用于电热器具、烤漆房，照明设备灯饰及家用电器产品。

特点：耐老化、耐磨、无毒、无味，使用寿命长，柔软弯曲性能好。

标准：gb5013.3--97

使用条件：额定电压 300/500v 额定温度 -60 ~ +180

型号及名称

245 iec 03 (yg) agrp——镀锡铜芯硅橡胶绝缘玻璃纤维编织电线

245 iec 03 (yg) agr——镀锡铜芯橡胶绝缘电线

产品示意图

规格及参数

标称截面积 mm ²	导体结构根 数/单位	平均绝缘厚 度mm	电线最大外径 mm	导体直流电阻20 /km	电线电缆试验 电压kv	平均重量
0.3	17/0.15	0.6	1.8 ± 0.05	53	3	6.0
0.35	20/0.15	0.6	1.9 ± 0.05	48	3	8.0
0.5	20/0.18	0.6	2.2 ± 0.05	40	3	9
0.75	24/0.20	0.6	2.4 ± 0.10	26	3	12
1	30/0.20	0.6	2.5 ± 0.10	19.3	3	14.5
1.5	30/0.25	0.7	2.9 ± 0.10	13.2	5	20
2	40/0.25	0.7	3.1 ± 0.10	9.9	5	24.5
2.5	49/0.25	0.8	3.7 ± 0.10	7.98	5	29.5
4	56/0.3	0.8	4.2 ± 0.10	4.95	6	46
6	84/0.3	0.8	5.0 ± 0.10	3.3	6	65
10	84/0.4	1.0	6.8 ± 0.10	1.91	6	122
16	126/0.4	1.0	8.0 ± 0.10	1.21	6	174
25	196/0.4	1.2	10.0 ± 0.20	0.85	6	260
35	280/0.4	1.4	11.8 ± 0.20	0.68	6	380
50	399/0.4	1.6	13.6 ± 0.20	0.59	6	550