

陕西全玻幕墙安装 建筑幕墙维护保养公司 西安优品美屋

产品名称	陕西全玻幕墙安装 建筑幕墙维护保养公司 西安优品美屋
公司名称	西安优品美屋静音节能门窗有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:优品美屋 产地:陕西
公司地址	西安经济技术开发区未央路豪盛花园小区D-2180 2室-02号房（注册地址）
联系电话	13571006610

产品详情

整个面全是玻璃钢面板和钢筋构成的建筑幕墙我们称之为全玻幕墙,全玻幕墙是由玻璃肋和玻璃面板构成的玻璃幕墙。

- 1.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;夹层玻璃单片厚度不应小于8mm；玻璃幕墙肋截面厚度不小于12mm，截面高度不应小于100mm。
- 2.当玻璃幕墙超过4m（玻璃厚度10，12mm），5m（玻璃厚度15mm），6m（玻璃厚度19mm）时，全玻幕墙应悬挂在主体结构上。
- 3.吊挂全玻幕墙的主体构件应有足够刚度，采用钢桁架或钢梁作为受力构件时，其中心线与幕墙中心线相互一致，椭圆螺孔中心线应与幕墙吊杆锚栓位置一致。
- 4.吊挂式全玻幕墙的吊夹与主体结构之间应设置刚性水平传力结构。
- 5.所有钢结构焊接完毕，应进行隐蔽工程验收，验收合格后在涂刷防锈漆。
- 6.全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大，宜采用机械吸盘安装。
- 7.全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
- 8.全玻的板面不得与其他刚性材料直接接触。板面与装修面或结构面之间的空隙不应小于8mm，且应采用密封胶密封。

[陕西全玻幕墙安装](#)

就找建筑幕墙维护保养公司西安优品美屋静音节能门窗有限公司，一家专业从事幕墙安装、维修、设计、保养、施工的综合性单位。我司有多年（幕墙安装，玻璃幕墙安装，幕墙打胶，幕墙维修，幕墙玻璃

维修更换，幕墙更换胶，幕墙保养，幕墙改造，幕墙开窗）等幕墙维修保养施工工程经验。