

16针重载连接器 Harting哈丁

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 16针重载连接器 Harting哈丁 |
| 公司名称 | 上海菲毅尔注塑系统有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:Harting哈丁 型号:HD 应用范围:电缆 |
| 公司地址 | 上海市松江区新浜镇黄家埭路103号 |
| 联系电话 | 13482512899 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------|-------|--------------|
| 品牌 | Harting哈丁 | 型号 | HD |
| 应用范围 | 电缆 | 种类 | 插头/插座 |
| 接口类型 | DIN(大/中/小) | 接触件材质 | copper alloy |
| 绝缘体材质 | polycarbonate | 芯数 | 16 |
| 针数 | 16 | | |

规范/specifications din vde 0627 din vde 0110 din en 61984 接插件针数 6、10、16、24、32(2*16)、48 (2*24) +pe
工作电流：16a 工作电压：500v 污染等级：3 额定脉冲耐受电压：6kv 绝缘电阻： 材料：polycarbonate
工作范围：-40 ...+125 阻燃等级 (ul94)：v0 据ul/csa 工作电压：600v 可拔插次数： 500

重载连接器·安装极为方便·在不断电的情况下可测试设备·安全系数相当高，绝缘性能好·连接器的防护外壳、密封垫圈锁定装置将保护·连接体的可靠连接免受外界环境的影响（如机械振动、外界物体、湿气、尘埃、淋水或油等）