

洛阳市C-40型桥梁伸缩缝

产品名称	洛阳市C-40型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:40MM
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

关于立模、浇混凝土立模应留心模板密封，切忌水泥浆漏入支撑箱，影响支承部件和控制系统的正常作业。浇筑混凝土之前，在锚环内应刺进必定数量纵向钢筋；在钢边梁水平肢上加铺一层钢筋网；在支撑箱底板上设置双层防震钢网。应选用低缩短、快硬、早强混凝土，其标号不得低于上部结构混凝土标号。特别留心锚板、锚环及横梁支撑箱下面的混凝土密实。

桥梁弹性缝

的参数：RG型桥梁弹性缝运用的密封胶是氯丁橡胶微波硫化而成的。RG型桥梁弹性缝的位移量是0-80mm;焊接技术规定为12468及JB/T5943、型桥梁弹性缝具有较大的承载才能，能承受大吨位车辆的笔直荷载与水平冲击，车辆跋涉的荷载能可靠地传递给桥墩，具有减震、减少噪音的功用，车辆跋涉保证平稳。

弹性缝弹性平稳，横向、竖向都可弹性，各组位移均匀，弹性摩擦阻力小。弹性缝的设备保证了桥面平顺，行车平稳。在混凝土维护期内，阻止悉数车辆通行。

桥面的切缝、清槽按预留的槽口宽度用切缝机对路面的油面层进行切缝。切缝时应留意坚持路面切断无缺，无啃边现象。切缝后及时铲除槽内沥青混凝土及填料，凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要，它将影响混凝土的浇筑质量。

在设备弹性缝时，下缝前应细心检查槽内预埋钢筋，若发现裂缝或折断，方位不妥或空地过大，有必要采用补救措施。要保证沿缝方向每米范围内至少有1根预埋钢筋与毛勒弹性缝的锚环结实焊接。应该细心检查XF型桥梁弹性缝质量，若发现变形或两钢梁距离不一致时，应进行修整。

必要时，还应根据设备时的环境温度调整毛勒弹性缝的钢梁距离。应将XF型桥梁弹性设备渐渐放入槽内，使缝中心线与实践预留缝中心线相重合，误差不得超越10mm,一起使钢边梁内边坚持笔直。XF型桥梁弹性缝就位后，应根据纵、横坡和标高调整其钢梁顶面比相邻沥青混凝土路面低1~2mm,不得超出路面标高。

在焊接先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋，暂时固定其方位。经检查符合质量要求后方可将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢，之后，即可撤消XF型桥梁弹性缝的设备夹具。

在进行桥梁伸缩缝

施工前，需求进行一系列的施工准备作业。关于桥面的准备，为了确保施工操控简略又能到达高质量，要求弹性缝的施工在桥面沥青混凝土接连摊铺完结今后进行；针对弹性缝，在施工前有必要对弹性缝的质量进行检查，严厉按照生产厂家要求的方法进行装卸、放置和运送，关于产生弯曲、改变的弹性缝不能运用。

针对桥梁弹性缝施工用的混凝土，有必要选用优质水泥和骨料，并且通过各目标实验合格的，一般情况下混凝土的强度要跟梁体同等级或高一个等级，需求时能够掺加必定的外加剂；针对设备定位值在不同气温条件下或许产生不同的值，要求设备定位值有必

要满意在高气温时弹性缝还剩有小的作业宽度和必定的充裕，在低气温时不能超过行车要求的大缝隙。

为了确保D60桥梁弹性缝处路面的平整度，在摊铺沥青混凝土之前，在弹性缝槽内暂时填充具有必定强度且易于除掉的如碎石、砂子等资料。避免沥青混凝土施工时，因弹性缝槽内填充料脆弱形成弹性缝两头较大规划路面的不平整。