

济南兰桥净化专业专注 实验室设计施工 威海实验室

产品名称	济南兰桥净化专业专注 实验室设计施工 威海实验室
公司名称	济南兰桥净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新沙工业园五区
联系电话	18660748817

产品详情

净化工程洁净室净化原理

万级无尘车间、净化工程、洁净室换气次数约30次每小时，车间温度23度正负2度，湿度要求40%-60%。利用空气的稀释原理，将室内空气不断过滤，从而达到大于0.5微米的微粒数小于350个/升。

万级无尘车间、净化工程、洁净室净化原理：0气流 初效净化 空调 中效净化 风机送风 管道 净化风口 吹入房间 带走尘埃细菌等颗粒 回风百叶窗 初效净化 重复以上过程，即可达到净化目的。

气流方式：顶棚过滤器送风，基因检测实验室，侧下部回风。

净化参数：压差：主车间对相邻房间 5Pa噪声 65dB(A);新风补充量是总送风量的>25次;照度300LX。

结构材料：

- 1.净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。
- 2.地面可采用环氧自流坪地坪或耐磨塑料地板，有防静电要求的，动物疫病实验室，可选用防静电型。
- 3.送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温效果好的阻燃型PF发泡塑胶板。
- 4.送风口用不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，实验室设计施工，不生锈不粘尘，宜清洁。

净化车间——风淋室能有效控制员工的微污染源|济南兰桥净化

1、控制工人自身新陈代谢物直接有效的方式为：在生产前换工作鞋、换工作服、戴工作帽、佩一次性口罩，工作衣、帽应穿戴整齐，头发不得露在衣帽外面，然后进入风淋室，经过暴风的洗涤后在进入车间，威海实验室，禁止涂口红、化妆、喷香水、涂指甲油、佩戴任何饰品、手表等。

2、进车间前手部彻底消毒，安装自动感应手消毒器，如采用75%医用酒精作为消毒介质流程为：“感应给皂机洗手—水龙头冲洗—感应式烘干—感应式手消毒”；采用其他消毒液作为消毒介质流程为：“感应给皂机洗手—水龙头冲洗—感应式手消毒—感应式烘干”；建议选择第0一种方式，因为酒精挥发后手部无任何残留。以首0次手部杀菌后时间计算，建议每隔60-90分钟对手部消毒一次，阻隔手部细菌的滋生及繁衍。

3、生产过程中接触成品的操作必须戴上一次性手套，手套要完整、无破损、不透水，当手被污染后必须按上述洗手消毒程序重新洗手消毒。

标准规定了实验室建设和实验室生物安全管理的原则，内容包括：危害程度和生物安全分级；实验室设施和设备的配置要求；个人防护和实验室安全行为；动物实验室的生物安全等；对实验室的管理（如操作规程、水电、消防等）也作了特别要求。

关键词：净化车间、器械净化车间、无菌实验室、QS食品净化车间、食品GMP车间、烘焙无菌实验室

济南兰桥净化专业专注(图)-实验室设计施工-威海实验室由济南兰桥净化工程有限公司提供。济南兰桥净化工程有限公司为客户提供“QS无菌食品车间空气净化工程,食品添加剂无菌净化车间,无菌卫”等业务，公司拥有“兰桥”等品牌，专注于装潢设计等行业。欢迎来电垂询，联系人：胡经理。