

# 山东净化车间 济南兰桥净化包验收 介入材料净化车间

产品名称	山东净化车间 济南兰桥净化包验收 介入材料净化车间
公司名称	济南兰桥净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区新沙工业园五区
联系电话	18660748817

## 产品详情

二三类器械洁净车间|医用洁净工程|济南兰桥净化

二三类器械洁净车间|医用洁净工程|济南兰桥净化

国内药厂无尘车间常用的建筑材料及饰面材料介绍：

### 1.楼地面面层材料

目前，无尘车间一般选用整体性好、刚性强的水磨石地面。为了避免尘土、细菌积聚、滋生，医疗口罩净化车间，这种地面须防止开裂和返潮，在施工中可采取夯实回填土，加厚地坪、选用水泥（水泥砂浆基底的水泥标号不得低于425号），山东净化车间，适当配筋（对大面积厂房而言）等措施来防止地面开裂；为防止地面返潮，施工中则可采取加厚混凝土层和碎石层，湿度高的地区增加防水层（如一毡二油）等措施。有防腐要求的地面可采用聚酯砂浆整体地坪，由耐腐蚀的不饱和聚酯为胶粘剂，以石英砂或重晶砂为填料混合而成，能耐酸碱，有良好的化学稳定性和耐腐蚀性。药厂中较常用的是以下几种地面面层。

（1）水磨石地面：整体性好、光滑、不易起尘，可冲洗且防静电；缺点是无弹性。常用于要求经常擦洗的分装车间、针剂车间、实验室、卫生间，更衣室、结晶工段等。

（2）塑料地面：光滑、略有弹性、不易起尘、易擦洗清洁、耐磨、耐腐蚀，但易产生静电，受紫外线照射易老化。因此不宜用于经常采用紫外线灯灭菌的场所。一般用于更衣室、包装间、化验室等房间。由于塑料板与混凝土基层的伸缩性能不同，不宜用于大面积车间，否则会引起起壳现象。

（3）耐酸瓷板地面：用耐酸胶泥贴砌，能耐腐蚀，但质较脆，经不起冲击，破碎后则降低耐腐蚀性能。这类地面可用于原料车间中有腐蚀介质的区段，由于施工复杂、造价高，宜用于有腐蚀介质滴漏的局部范围使用。例如，将有腐蚀介质的设备集中布置，然后将这一部分地面用挡水线围起来，挡水线内部用此种地面铺贴。

## 扛抑菌剂灌装车间|GMP净化车间|济南兰桥净化

## 扛抑菌剂灌装车间|GMP净化车间|济南兰桥净化

### 进出无尘车间的管理

1、进入无尘车间的人员应严格要求执行人身净化制度、路线和顺序。退出无尘车间时，必须按如上顺序、路线进行，不允许将洁净用品带

门厅。

2、若有吹淋室，必须按规定进行吹淋后，方可进入无尘车间内。无尘车间设计同时，严格按照风淋室的规格和使用要求，控制每次进入风淋室风淋的人数，不允许正在风淋室强行关闭运行风机或电源。一般经过风淋，人身表面散发的灰尘粒子数减少40—60%。

3、为不干扰室内的洁净气流型式，在作业区侧不应放置物品，回风口附近不要堆放物；送风孔板下不应堵塞和堆放物品，生产操作应在洁净工作台或气流的上游进行。

4、不允许将与生产无关的和容易产尘的物品带入洁净室内。

5、严禁在无尘车间内吸烟、饮食和进行非生产性活动。

6、进入无尘车间前，介入材料净化车间，个人物品须放入的柜子，去掉化妆和首饰，换上洁净服、鞋。

7、戴帽时，应将头发全部遮住，鞋套应将裤脚下摆紧紧裹在鞋套。

8、脱洁净工作服时，要避免工作服触及地面、桌子与其它物品，一般要由下至上脱去工作服，并存放在柜内或挂在规定的处所。

9、退出无尘车间时，在更衣区前不允许脱掉洁净工作服；脱去工作服后若再进入洁净室内，仍需按进入无尘车间的规定顺序进行。

10、退出洁净室时，可以不需要经过空气吹淋而进入更换区域。

## 化妆品净化车间|面膜眼膜洁净车间|济南兰桥净化

### 净化车间的空调

依据气候条件选空调箱 关于空调箱的选择，应考虑所处的气候环境。如在冬季气温低、空气含尘量大的北方地区，则应在通用的空调机组上增设新风预热段，采用淋水式空气处理方式，使其既对空气洗尘又使其产生热湿交换达到所要求的温、湿度。而在气候湿润，空气含尘浓度较低的南方地区，则冬季也无需对新风预热，对空气的过滤及温、湿度的调节则采用初效过滤，表冷面调节温湿度，也可加强温减湿工序，再经中效过滤和终端高0效或亚高0效过滤。空调箱配套风机0好采用变频风机，这不仅节能，还可灵活调节风量风压。

山东净化车间-济南兰桥净化包验收-介入材料净化车间由济南兰桥净化工程有限公司提供。济南兰桥净化工程有限公司位于济南市天桥区新沙工业园五区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前济南兰桥净化在装潢设计中享有良好的声誉。济南兰桥净化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。济南兰桥净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

