

广金纳米防腐隔热板厂 纳米防腐隔热板寿命 广东纳米防腐隔热板

产品名称	广金纳米防腐隔热板厂 纳米防腐隔热板寿命 广东纳米防腐隔热板
公司名称	山东广金板业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县店子镇张侯村西南
联系电话	18860523336 18860523336

产品详情

纳米防腐隔热板如何预防火灾呢

纳米防腐隔热板具有轻质、高强、安装便捷等特点，纳米防腐隔热板怎么样，广泛用于厂房、仓库、商店、售货亭以及建设工程施工现场临时性用房，那么，在厂房中我们如何预防火灾呢？1、合理配置电气线路。首先是合理布置配电盘。配电盘应安装在不燃烧材料上且不可随意更换粗保险丝或干脆用铜、铁丝代替。二是要选择合适的电线。要坚决使用绝缘层良好的电线，并穿金属管或瓷管保护，严禁私拉乱接电气线路。三是正确的使用电器。对于电视机、冰箱冰柜、空调等家用电器使用完毕后不仅要将其本身开关关闭，同时还应将电源插头拔下，严禁使用大功率电器。

2、对隔热彩铝板房间进行有效的防火分隔。控制使用彩铝板房间的建筑面积，房间与房间保持一定防火间距，纳米防腐隔热板供应商，使火灾无法大面积蔓延。充分利用实体墙、柱、梁和楼板等，广东纳米防腐隔热板，将大空间的彩铝板房分隔成小的防火分区，将火灾控制在有限区域内。

隔热彩铝板配合消防部门监督，严把建筑审核关，避免和减少彩铝板建筑火灾，关键是把好源头关。

纳米防腐隔热板的特点

纳米防腐隔热板是新型防腐隔热板，取代泡沫夹心板、彩钢板、水泥板等屋顶材料。

1、吸光率低而隔热效果显著。

2、隔音、防火、防腐蚀、抗老化。

3、其结构简单，薄而重量轻，易于运输、拆装，使用寿命长，并且不反光、无光污染，达到节能和环保统一。

4、采用高精度无间隙粘合技术制成，产品荣获两项国家发明，通过ISO9001国际质量管理体系认证。具有环保节能、使用寿命长等十二大优点，即使在极低温的寒带也不易剥落分层。

5、可塑性强，能满足用户对各种板型的需求。

在生活中应用广泛的纳米防腐隔热板可以分为不同种类，当然，它在应用的过程中会出现很多的问题，这些小麻烦可能是会影响整体的美观，也可能影响产品的质量，纳米防腐隔热板寿命，因此不管是什么样的问题，我们只有及时处理了才能保证它的使用。那就跟随正丰小编一起来了解下，常见的问题都有哪些？

1、表面划伤。表面划伤是纳米防腐隔热板生产时产品表面缺陷的一种，它不但影响了彩涂产品的外观，而且会使划伤彩涂产品的抗腐蚀性降低。它按来源可分为原料划伤和生产工序划伤。

2、原料表面划伤。指基板在镀锌生产时就产生的质量缺陷。使用带有划伤的基板生产板时易使生产出来纳米防腐隔热板表面产生色差甚至漏涂的质量缺陷。控制措施为检查上工序中的生产质量，防止带有划伤的原料基板入厂。

3、漏涂。漏涂是指在纳米防腐隔热板生产过程中由于钢板未被涂机涂上涂料而形成

的一种质量缺陷，是生产时常见的产品质量缺陷的一种，它不仅直接影响了彩涂产品的外观，而且影响产品的使用性能，它还会使产品的抗腐蚀性降低，失去了隔热彩铝板产品应具有的特性，所以，我们必须清楚生产过程中产生漏涂的原因，这样才能采取有效的措施预防和控制漏涂缺陷的产生。

4、凹凸点漏涂。由于原料或者彩涂线的辊子上有杂物造成涂料未附着在钢板上而造成的。它可分为凹点漏涂和凸点漏涂两种情况，原料上有杂物会造成涂覆完后形成凸点漏涂，解决方法是在带钢清洗完毕后进入涂覆前检查原料清洗质量。而辊子有杂物会造成涂覆完后形成凹点漏涂，判断由辊子上有杂物造成的漏涂可以根据压印的间隔距离等于辊子的周长进行。解决方法是在开机生产前对彩涂线辊子进行清洗，防止辊子上有杂物出现。

当纳米防腐隔热板出现了不同程度的损坏的时候，一定要根据损坏程度的大小来进行不同情况的处理，而每种处理的方式也都是不同的。

广金纳米防腐隔热板厂-纳米防腐隔热板寿命-广东纳米防腐隔热板由山东广金板业有限公司提供。广金纳米防腐隔热板厂-纳米防腐隔热板寿命-广东纳米防腐隔热板是山东广金板业有限公司升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：侯经理。